



Adaptador Pasamuros de Doble UHF Hembra (SO-239), Montaje para Panel con Rosca Estándar.

SKU: RFU-537 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$155.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de Adaptador: Barril, Doble UHF Hembra (SO-239) para Montaje en Chasis <li style='margin-bottom: 5px;*>Modo de Montaje: Pasamuros, Frontal/Trasero, Incluye Herrajes con Rosca Estándar <li style='margin-bottom: 5px;*>Cuerpo: Niquelado <li style='margin-bottom: 5px;*>Contacto Central: Plateado <li style='margin-bottom: 5px;*>Aislante Dieléctrico: Delrin </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Adaptador doble UHF hembra SO-239 para chasis <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje pasamuros frontal/trasero con herrajes incluidos <li style='margin-bottom: 5px;*>Cuerpo niquelado para mayor durabilidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Contacto central plateado para mejor conductividad <li style='margin-bottom: 5px;*>Aislante dieléctrico Delrin de alta calidad </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje pasamuros frontal/trasero con herrajes incluidos
Característica 2	Cuerpo niquelado para resistencia a la corrosión
Característica 3	Contacto central plateado para conductividad optimizada
Característica 4	Aislante dieléctrico Delrin de alta calidad
Característica 5	Diseño compacto para instalaciones profesionales densas
Característica 6	Rosca estándar para compatibilidad universal