



Adaptador Pasamuros / Doble UHF Hembra SO-239 / Montaje Chasis / Cuerpo Niquelado / Contacto Plateado

SKU: RFU-537 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$146.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Adaptador pasamuros de doble UHF hembra (SO-239) diseñado para montaje en chasis de equipos de comunicación profesional. Permite interconexión de cables coaxiales a través de paneles frontales o traseros con rosca estándar, incluyendo todos los herrajes necesarios para instalación. El cuerpo niquelado proporciona durabilidad mecánica y resistencia a ambientes corrosivos, mientras que el contacto central plateado garantiza baja resistencia eléctrica y estabilidad de señal en frecuencias UHF. El aislante dieléctrico de Delrin asegura rigidez dieléctrica y estabilidad térmica en condiciones de operación continua.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Tipo de adaptador: barril, doble UHF hembra (SO-239)<li style='margin-bottom: 8px;*>Aplicación: montaje en chasis<li style='margin-bottom: 8px;*>Modo de montaje: pasamuros, frontal/trasero<li style='margin-bottom: 8px;*>Incluye herrajes con rosca estándar<li style='margin-bottom: 8px;*>Cuerpo: niquelado<li style='margin-bottom: 8px;*>Contacto central: plateado<li style='margin-bottom: 8px;*>Aislante dieléctrico: Delrin de alta calidad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><p style='margin: 0 0 8px 0;*>Tipo de adaptador: Barril, doble UHF hembra (SO-239)</p><p style='margin: 0 0 8px 0;*>Contacto central: Plateado</p><p style='margin: 0 0 8px 0;*>Aislante dieléctrico: Delrin de alta calidad</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Mecánicas</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><p style='margin: 0 0 8px 0;*>Cuerpo: Niquelado</p><p style='margin: 0 0 8px 0;*>Modo de montaje: Pasamuros, frontal/trasero</p><p style='margin: 0 0 8px 0;*>Rosca: Estándar</p><p style='margin: 0 0 8px 0;*>Diseño: Compacto para instalaciones profesionales</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><p style='margin: 0 0 8px 0;*>Adaptador doble UHF hembra SO-239 para chasis</p><p style='margin: 0 0 8px 0;*>Herrajes de montaje incluidos</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje pasamuros frontal/trasero con herrajes incluidos
Característica 2	Cuerpo niquelado para resistencia a la corrosión
Característica 3	Contacto central plateado para conductividad optimizada
Característica 4	Aislante dieléctrico Delrin de alta calidad
Característica 5	Diseño compacto para instalaciones profesionales densas
Característica 6	Rosca estándar para compatibilidad universal