



Adaptador PoE / 24 VDC 0.5 A / 10/100 Mbps / Protección ESD / 0.29 x 0.14 x 0.10 pies

SKU: POE-24-12W Marca: UBIQUITI Categoría: Inyectores PoE

\$222.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este adaptador PoE de 24 VDC proporciona alimentación estable y confiable para dispositivos de red al aire libre. La protección avanzada contra descargas electrostáticas (ESD) constituye la principal defensa contra fallas en equipos expuestos a condiciones ambientales adversas. La conexión a tierra integrada, combinada con conectores ToughCable, ofrece una solución integral de protección eléctrica. Su diseño ergonómico facilita el montaje en pared, optimizando la instalación en cualquier entorno profesional.

Características principales

- Protección avanzada contra descargas electrostáticas (ESD)
- Adaptador PoE con conexión a tierra incluida
- Puerto LAN 10/100 Mbps con conexión rápida
- Salida estable de 24 VDC @ 0.5 A
- Montaje en pared sencillo y ergonómico
- Compatibilidad con dispositivos airGateway
- Protección contra sobretensiones integrada
- Protección de sujeción para mayor durabilidad
- Cable AC con conexión a tierra incluido

Especificaciones técnicas

1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent; font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Puerto LAN

(1) 10/100 Mbps

1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent; font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Botón de reset

Sí

1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent; font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Voltaje de salida

24 VDC @ 0.5 A

1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent; font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Voltaje de entrada

90-260 VAC @ 47-63 Hz

1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent; font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Alimentación de 2 pares

Pines 4, 5 (+) y pines 7, 8 (-)

1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent; font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Temperatura de operación

0 a 40° C (32 a 104° F)

1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent; font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Dimensiones

87 x 44 x 29 mm (3.43 x 1.73 x 1.14 pulgadas)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección avanzada contra descargas electrostáticas ESD
Característica 2	Conexión a tierra integrada en el adaptador
Característica 3	Puerto LAN 10/100 Mbps de conexión rápida
Característica 4	Salida estable de 24 VDC a 0.5 amperios
Característica 5	Montaje en pared ergonómico y sencillo
Característica 6	Compatible con dispositivos airGateway