



Adaptador PoE / 24 VDC 1.0 A / Gigabit 10/100/1000 Mbps / Protección ESD / Montaje en Pared / 0-40°C

SKU: POE-24-24W-G Marca: UBIQUITI Categoría: Inyectores PoE

\$436.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 800px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*><Este adaptador PoE de 24 VDC y 1.0 A está diseñado para alimentar dispositivos de red en instalaciones al aire libre con máxima confiabilidad. Integra protección ESD que reduce drásticamente las fallas causadas por descargas electrostáticas, una de las principales amenazas para equipos expuestos a condiciones climáticas variables. La salida estable de 24 VDC garantiza rendimiento consistente, mientras que el puerto Gigabit permite aprovechar al máximo el ancho de banda disponible sin cuellos de botella. Su diseño compacto con montaje en pared facilita la instalación en gabinetes, postes o muros, optimizando el espacio en sitios remotos o de difícil acceso.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*><Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.8;*>Protección ESD para dispositivos al aire librePuerto LAN Gigabit (10/100/1000 Mbps)Salida estable 24 VDC @ 1.0 AAlimentación por 2 pares: pines 4, 5 (+) y 7, 8 (-)Protección contra sobretensiones integradaMontaje en pared compacto y seguroBotón de reset para recuperación rápidaCable AC con conexión a tierra incluido<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*><Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;*><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*><Conectividad</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit;*><1 x puerto LAN 10/100/1000 Mbps</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*><Voltaje de salida</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit;*><24 VDC @ 1.0 A</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*><Voltaje de entrada</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit;*><90-260 VAC @ 47-63 Hz</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*><Temperatura de operación</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit;*><0 a 40°C (32 a 104°F)</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*><Dimensiones</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit;*><88 x 57 x 33 mm</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*><Peso</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit;*><158.5 g</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*><Protecciones</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit;*><ESD, sobretensiones, sujección</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*><Botón de reset</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit;*><Sí</div></div><div style='flex: 1 1 220px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*><Cable AC</div><div style='font-size: 0.95em; line-height: 1.6; color: inherit;*><Incluido con conexión a tierra</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección ESD para equipos al aire libre
Característica 2	Puerto LAN Gigabit de alta velocidad
Característica 3	Salida estable 24 VDC a 1.0 A
Característica 4	Alimentación por 2 pares de datos
Característica 5	Montaje en pared compacto y seguro
Característica 6	Protección contra sobretensiones integrada