



Adaptador PoE+ 2.5G / hasta 30 W / 48V 0.65A / (2) Puertos RJ45 MultiGigabit 2.5G / Salida PoE+ / LED Indicador / Ideal para APs UniFi WiFi 7 / / Protección contra Sobretensiones

SKU: UACC-POE+-2.5G Marca: UBIQUITI Categoría: Inyectores PoE

\$577.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 10px; margin-bottom: 20px;*><h2 style='font-size: 24px; margin: 0; color: inherit;*>Adaptador PoE+ de 2,5 G (30 W)</h2>UACC-PoE+-2.5G</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*>src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/2025/07/22/2322/1753228574743.png_froala_6880251f0ff7f' alt='' class='fr-fic fr-dii'><p style='margin-top: 15px; font-size: 15px; color: inherit;*>Un adaptador que puede alimentar dispositivos UniFi PoE+, reducir la dependencia de la energía del conmutador PoE y proporcionar una conexión LAN Multi-Gigabit.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 10px; display: flex; align-items: flex-start;*> alt='' class='fr-fil fr-dib'>Protección contra sobretensiones, pulsos de pico y sobrecorriente<li style='margin-bottom: 10px; display: flex; align-items: flex-start;*> alt='' class='fr-fil fr-dib'>Entrega hasta 30 W de PoE+<li style='margin-bottom: 10px; display: flex; align-items: flex-start;*> alt='' class='fr-fil fr-dib'>Contiene entrada de datos RJ45, cable de CA con conexión a tierra y salida PoE+<li style='margin-bottom: 10px; display: flex; align-items: flex-start;*> alt='' class='fr-fil fr-dib'>Indicador LED para monitorización del estado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;*>Especificaciones Físicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Dimensiones: 93 x 62 x 35 mm (3,7 x 2,4 x 1,4')<li style='margin-bottom: 8px;*>Peso: 156 gramos (5,5 onzas)</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;*>Especificaciones Eléctricas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Voltaje de salida: 48 V CC a 0,65 A<li style='margin-bottom: 8px;*>Voltaje nominal: 100—240 V CA a 50/60 Hz<li style='margin-bottom: 8px;*>Corriente de entrada: 0,75 A máx.<li style='margin-bottom: 8px;*>Corriente de entrada: <150 A pico a 230 V CA<li style='margin-bottom: 8px;*>Eficiencia: >87%</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;*>Características de Conexión</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Alimentación de 2 pares: Pines 4, 5 (+) y 7, 8 (-)<li style='margin-bottom: 8px;*>Protección de sujeción: 11 V de datos, 60 V de potencia<li style='margin-bottom: 8px;*>Entrada de datos / PoE: Toma blindada RJ45</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;*>Funcionalidades</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Puerto LAN: ✓ (Gigabit)<li style='margin-bottom: 8px;*>Indicador de actividad de LAN: —<li style='margin-bottom: 8px;*>Capacidad de reinicio remoto: NO<li style='margin-bottom: 8px;*>Botón de reinicio: NO</div></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reduce dependencia de switches PoE al alimentar directamente dispositivos PoE+
Característica 2	Conectividad MultiGigabit 2.5 Gbps sin cuello de botella en red
Característica 3	Protección integrada contra sobretensiones, picos y sobrecorrientes
Característica 4	Monitorización visual del estado operativo mediante LED indicador
Característica 5	Diseño compacto de 156 g para instalaciones con espacio limitado
Característica 6	Entrada de CA con conexión a tierra para mayor seguridad eléctrica