



Adaptador PoE+ / 30 W / 2.5 Gbps / 48V 0.65A / (2) Puertos RJ45 Blindados / LED Indicador / Protección contra Sobretensiones

SKU: UACC-POE+-2.5G Marca: UBIQUITI Categoría: Inyectores PoE

\$549.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador PoE+ de 2.5 Gbps diseñado para alimentar dispositivos UniFi PoE+ de forma independiente, eliminando la necesidad de switches PoE dedicados. Proporciona conectividad LAN MultiGigabit a 2.5 Gbps con entrega de potencia de hasta 30 W mediante salida PoE+ a 48 V CC. Incorpora protección contra sobretensiones, pulsos de pico y sobrecorrientes, con conectores RJ45 blindados para entrada y salida de datos. El indicador LED permite verificar el estado operativo del dispositivo de forma inmediata. Su diseño compacto de 156 gramos facilita instalaciones en espacios reducidos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Potencia de salida PoE+: hasta 30 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Velocidad de datos: 2.5 Gbps MultiGigabit<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Voltaje de salida: 48 V CC a 0.65 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Conectores: (2) RJ45 blindados (entrada datos / salida PoE+)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Protección: sobretensiones, pulsos de pico, sobrecorrientes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Indicador LED para estado del dispositivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Entrada de CA con conexión a tierra<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Peso: 156 g (5.5 oz)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad de datos: 2.5 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia PoE+: hasta 30 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente de salida: 0.65 A<li style='padding: 6px 0;'>Eficiencia energética: optimizada</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 93 x 62 x 35 mm (3.7 x 2.4 x 1.4 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 156 g (5.5 oz)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente de pico: <150 A a 230 V CA<li style='padding: 6px 0;'>Conectores: (2) RJ45 blindados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente de entrada: 0.75 A máx.<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente de pico: <150 A a 230 V CA<li style='padding: 6px 0;'>Protección contra sobretensiones<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección contra sobrecorrientes<li style='padding: 6px 0;'>Conexión a tierra en entrada CA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Indicador LED de estado<li style='padding: 6px 0;'>Cable de CA con conexión a tierra incluido</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reduce dependencia de switches PoE al alimentar directamente dispositivos PoE+
Característica 2	Conectividad MultiGigabit 2.5 Gbps sin cuello de botella en red
Característica 3	Protección integrada contra sobretensiones, picos y sobrecorrientes
Característica 4	Monitorización visual del estado operativo mediante LED indicador
Característica 5	Diseño compacto de 156 g para instalaciones con espacio limitado
Característica 6	Entrada de CA con conexión a tierra para mayor seguridad eléctrica