



Adaptador PoE++ / 54V DC @ 1.12A / hasta 60W / Puertos 10 GbE / Protección de Sobretensiones

SKU: UACC-POE++-10G Marca: UBIQUITI Categoría: Inyectores PoE

\$1,203.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Imagen del producto

Descripción principal

Un adaptador que puede alimentar dispositivos UniFi PoE++, reducir la dependencia de la energía del conmutador PoE y proporcionar una conexión LAN multigigabit.

Características principales

- Protección contra sobretensiones, pulsos de pico y sobrecorriente
- Contiene entrada de datos RJ45, cable de CA con conexión a tierra y salida PoE+
- Indicador LED para monitorización del estado

Separador

Especificaciones técnicas

Especificaciones Físicas

Especificaciones Eléctricas

Dimensiones: 106 x 63 x 34 mm (4,2 x 2,5 x 1,36#39;)

Peso: 210 gramos (7,4 onzas)

Voltaje de salida: 54 V CC a 1,12 A

Voltaje nominal: 100~240 V CA a 50/60 Hz

Corriente de entrada: 1,5 A

Corriente de entrada pico: <150 A pico a 230 V CA

Regulación de línea: <2% línea y 5% carga para estabilidad eléctrica

Ondulación de carga: <5%

Potencia máxima de PoE+ por puerto por PSE: 60 W

Eficiencia: >88%

Puerto LAN Gigabit: ✓

Alimentación de 4 pines 1, 2, 4, 5 (+) y 3, 6, 7, 8 (-)

Protección de sujeción: 11 V de datos, 60 V de potencia

Entrada de datos / PoE: Toma blindada RJ45

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación PoE++ de 60W para dispositivos de alto consumo sin switch PoE
Característica 2	Conectividad multigigabit con 2 puertos 10GBASE-T para redes de alta velocidad
Característica 3	Protección integrada contra sobretensiones, picos y sobrecorriente
Característica 4	Regulación de voltaje precisa: 2% línea y 5% carga para estabilidad eléctrica
Característica 5	Eficiencia energética del 88% con reducción de consumo operativo
Característica 6	Indicador LED para monitoreo visual del estado de alimentación