



Adaptador PoE 802.3af/at para Puntos de Acceso Huawei eKit / hasta 35W / Plug and Play / Puertos Gigabit

SKU: AD-560062T0E Marca: HUAWEI Categoría: Inyectores PoE

\$476.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif, Arial; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones sin embalaje (Alt. x Anch. x Prof.) [mm(pulg.)] 31 mm x 62 mm x 171 mm (1.22 in. x 2.44 in. x 6.73 in.)<li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión nominal de entrada [V] 100 V AC a 240 V AC, 50 Hz/60 Hz<li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de tensión de entrada [V] 90 V AC a 290 V AC, 47 Hz to 63 Hz<li style='margin-bottom: 5px;'>Tensión nominal de salida [V] 56 V DC<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia nominal de salida [W] 35 W<li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de disipación de potencia Disipación natural del calor<li style='margin-bottom: 5px;'>Hot swapping No soportado<li style='margin-bottom: 5px;'>No incluye cable de corriente, agregar modelo: AC-CORD-1.5M</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Notas de seguridad</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><p style='margin: 0.2em 0; color: inherit; font-size: 14px;'>No toque el adaptador de corriente durante mucho tiempo porque la carcasa de plástico puede estar ligeramente caliente cuando el adaptador de corriente está muy cargado. Esta condición no afecta al rendimiento ni a la fiabilidad del adaptador.</p></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación PoE 802.3af/at para AP Huawei eKit
Característica 2	Salida de alta potencia 35W estable
Característica 3	Entrada universal 100-240V AC ampliable a 90-290V
Característica 4	Operación plug and play sin configuración
Característica 5	Diseño compacto para instalaciones densas
Característica 6	Disipación natural de calor sin ventiladores