



Adaptador PoE / Gigabit 10/100/1000 Mbps / 24 VDC 0.3 A / Protección ESD / 72 x 45 x 33 mm / Interior

SKU: POE-24-7W-G-WH Marca: UBIQUITI Categoría: Inyectores PoE

\$184.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este adaptador PoE Gigabit proporciona alimentación de 24 VDC a 0.3 A para dispositivos de red compatibles, integrando protección avanzada contra descargas electrostáticas (ESD) que constituye la principal causa de fallas en equipos al aire libre. La conexión a tierra adecuada, combinada con cables y conectores certificados, permite proteger efectivamente la infraestructura de red contra daños por sobretensiones. Su puerto LAN 10/100/1000 Mbps garantiza throughput completo sin cuello de botella en transferencias de datos. El diseño compacto de 72 x 45 x 33 mm facilita su integración en gabinetes y espacios reducidos de instalaciones profesionales en interiores.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Protección avanzada contra descargas electrostáticas (ESD)Puerto LAN Gigabit 10/100/1000 MbpsVoltaje de salida: 24 VDC @ 0.3 ACable AC incluido con conexión a tierraAlimentación por 2 pares: pines 4, 5 (+) y pines 7, 8 (-)Botón de reset integradoDimensiones compactas para instalaciones en interiores<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'><h4 style='margin: 0; padding: 2px 8px 2px 8px;'>Conectividad</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Puerto LAN: (1) 10/100/1000 Mbps</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'><h4 style='margin: 0; padding: 2px 8px 2px 8px;'>Alimentación de salida</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>24 VDC @ 0.3 A</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 4px;'>2 pares: pines 4, 5 (+) y pines 7, 8 (-)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'><h4 style='margin: 0; padding: 2px 8px 2px 8px;'>Voltaje de entrada</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>100-240 VAC @ 50/60 Hz</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'><h4 style='margin: 0; padding: 2px 8px 2px 8px;'>Protección de sujeción</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Físico</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Dimensiones: 72 x 45 x 33 mm</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 4px;'>Color: Blanco</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'><h4 style='margin: 0; padding: 2px 8px 2px 8px;'>Cable AC con conexión a tierra incluido</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Operación</div><div style='font-size: 14px; color: inherit;'>Temperatura: 0 a 40° C (32 a 104° F)</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 4px;'>Botón de reset: Sí</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección avanzada contra descargas electrostáticas ESD
Característica 2	Puerto LAN Gigabit 10/100/1000 Mbps de alta velocidad
Característica 3	Cable AC incluido con conexión a tierra integrada
Característica 4	Alimentación por 2 pares: pines 4,5 (+) y 7,8 (-)
Característica 5	Diseño compacto para instalaciones profesionales en interiores
Característica 6	Voltaje universal de entrada 100-240 VAC 50/60 Hz