



Adaptador PoE+ / U-PoE+ / 48V DC @ 0.65A/ hasta 30W / Gigabit LAN / Protecciones de Sobretensión

SKU: U-POE+ Marca: UBIQUITI Categoría: Inyectores PoE

\$526.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px; display: flex; align-items: flex-start;'>Entrega hasta 30 W de PoE+ <li style='margin-bottom: 5px; display: flex; align-items: flex-start;'>Protección contra sobretensiones, pulsos de pico y sobrecorriente <li style='margin-bottom: 5px; display: flex; align-items: flex-start;'>Contiene entrada de datos RJ45, incluye cable de CA con conexión a tierra y salida PoE+ <li style='margin-bottom: 5px; display: flex; align-items: flex-start;'>Indicador LED para monitorización del estado </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>2 pares de pines utilizados para energía: Pins 4, 5 (+) y 7, 8 (-) <li style='margin-bottom: 5px;'>Puede alimentar dispositivos que requieren POE 802.3at <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye cable de corriente AC <li style='margin-bottom: 5px;'>NO tiene botón de Reset <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de voltaje de entrada: 100—240V AC @ 50/60Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Input Max 500mA max. </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación PoE+ 802.3at hasta 30W para dispositivos de alta demanda
Característica 2	Protección integrada contra sobretensiones, picos y sobrecorriente
Característica 3	Compatibilidad Gigabit Ethernet sin degradación de rendimiento de red
Característica 4	Indicador LED para monitorización visual del estado operativo
Característica 5	Diseño compacto sin botón de reset para instalación desatendida
Característica 6	Cable de CA con conexión a tierra incluido para instalación segura