



Adaptador PoE Ubiquiti de 24 VDC, 0.5 A, compatible con airGateway

SKU: POE-24-12W Marca: UBIQUITI Categoría: Inyectores PoE

\$245.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de introducción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>La descarga electrostática (ESD) es la principal causa de fallas de dispositivos al aire libre, usted puede proteger sus equipos efectivamente contra daños por descargas electrostáticas usando un adaptador PoE conectado debidamente a tierra, conectores TOUGHCCable (TC-CON) y TOUGHCCable (TC-PRO/1000 y TC-CARRIER).</p> </div> <!-- Sección de características generales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección contra sobretensiones. <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección de sujección. <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye cable AC con conexión a tierra. </div> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto LAN: (1) 10/100 Mbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Botón de reset: Sí <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida: 24 VDC @ 0.5 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada: 90-260 VAC @ 47-63 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación de 2 pares: Pines 4, 5 (+) y Pines 7, 8 (-) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0 a 40° C (32 a 104° F) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 87 x 44 x 29 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 92 g </div> </div> <!-- Sección de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección del dispositivo.</h3> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Práctico montaje de pared.</h3> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad con airGateway™.</h3> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección avanzada contra descargas electrostáticas ESD
Característica 2	Conexión a tierra integrada en el adaptador
Característica 3	Puerto LAN 10/100 Mbps de conexión rápida
Característica 4	Salida estable de 24 VDC a 0.5 amperios
Característica 5	Montaje en pared ergonómico y sencillo
Característica 6	Compatible con dispositivos airGateway