



Adaptador PoE Ubiquiti de 24 VDC, 1.0 A con puerto Gigabit

SKU: POE-24-24W-G Marca: UBIQUITI Categoría: Inyectores PoE

\$460.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de descripción principal

La descarga electrostática (ESD) es la principal causa de fallas de dispositivos al aire libre, usted puede proteger sus equipos efectivamente contra daños por descargas electrostáticas usando un adaptador PoE conectado debidamente a tierra, conectores TOUGH Cable (TC-CON) y TOUGH Cable (TC-PRO/1000 y TC-CARRIER).

Sección de características con flex

- Protección contra sobretensiones
- Protección de sujeción
- Incluye cable AC con conexión a tierra
- Especificaciones técnicas
- Puerto LAN: 1 x 10/100/1000 Mbps
- Botón de reset: 5
- Voltaje de salida: 24 VDC @ 1.0 A
- Voltaje de entrada: 90-260 VAC @ 47-63 Hz
- Alimentación de 2 pares: Pines 4, 5 (+) y Pines 7, 8 (-)
- Temperatura de operación: 0 a 40°C (32 a 104°F)
- Dimensiones: 88 x 57 x 33 mm
- Peso: 158.5 g

Sección de imágenes

Protección de imágenes

Protección de imágenes

Práctico montaje de pared

Separador final

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección ESD para equipos al aire libre
Característica 2	Puerto LAN Gigabit de alta velocidad
Característica 3	Salida estable 24 VDC a 1.0 A
Característica 4	Alimentación por 2 pares de datos
Característica 5	Montaje en pared compacto y seguro
Característica 6	Protección contra sobretensiones integrada