



Adaptador PoE Ubiquiti de 24 VDC, 1.0 A, para airFiber X

SKU: POE-24-AF5X Marca: UBIQUITI Categoría: Inyectores PoE

\$493.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La descarga electrostática (ESD) es la principal causa de fallas de dispositivos al aire libre, usted puede proteger sus equipos efectivamente contra daños por descargas electrostáticas usando un adaptador PoE conectado debidamente a tierra, conectores TOUGH Cable (TC-CON) y TOUGH Cable (TC-PRO/1000 y TC-CARRIER).


Características generales

- Protección contra sobretensiones
- Protección de sujeción
- Cable AC con conexión a tierra


Características técnicas

- Puerto LAN: 10/100/1000 Mbps
- Botón de reset: Sí
- Voltaje de salida: 24 VDC @ 1.0 A
- Voltaje de entrada: 90-260 VAC @ 47-63 Hz
- Alimentación de 4 pares: Pines 1, 2, 4, 5 (+) y Pines 3, 6, 7, 8 (-)
- Temperatura de operación: 0 a 40° C (32 a 104° F)
- Dimensiones: 88 x 57 x 33 mm
- Peso: 158.5 g

Protección del dispositivo



Práctico montaje de pared



ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección ESD para equipos al aire libre
Característica 2	Puerto LAN Gigabit de alta velocidad
Característica 3	Alimentación por 4 pares de cables
Característica 4	Montaje compacto en pared
Característica 5	Conector AC con conexión a tierra
Característica 6	Protección contra sobretensiones integrada