



Adaptador PoE Ubiquiti de 24 VDC, 1.0 A Puerto Fast Ethernet

SKU: POE-24-24W    Marca: UBIQUITI    Categoría: Inyectores PoE

\$364.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La descarga electrostática (ESD) es la principal causa de fallas de dispositivos al aire libre, usted puede proteger sus equipos efectivamente contra daños por descargas electrostáticas usando un adaptador PoE conectado debidamente a tierra, conectores TOUGH Cable (TC-CON) y TOUGH Cable (TC-PRO/1000 y TC-CARRIER).

Características generales

- Protección contra sobretensiones
- Protección de sujeción
- Incluye cable AC con conexión a tierra

Puerto LAN: 10/100 Mbps

Botón de reset: Sí

Voltaje de salida: 24 VDC @ 1.0 A

Voltaje de entrada: 90-260 VAC @ 47-63 Hz

Alimentación de pares: Pines 4, 5 (+) y Pines 7, 8 (-)

Temperatura de operación: 0 a 40° C (32 a 104° F)

Dimensiones: 88 x 57 x 33 mm

Peso: 135 g

Protección del dispositivo

Práctico montaje de pared

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Protección contra sobretensiones y ESD para exteriores |
| Característica 2 | Alimentación pines 4,5(+) y 7,8(-) estándar            |
| Característica 3 | Montaje en pared compacto y sencillo                   |
| Característica 4 | Incluye cable AC con conexión a tierra                 |
| Característica 5 | Botón de reset integrado                               |
| Característica 6 | Operación estable 90-260 VAC universal                 |