



Adaptador PoE Ubiquiti de 24 VDC, 1.25 A con puerto Gigabit

SKU: POE-24-30W Marca: UBIQUITI Categoría: Inyectores PoE

\$504.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La descarga electrostática (ESD) es la principal causa de fallas de dispositivos al aire libre, usted puede proteger sus equipos efectivamente contra daños por descargas electrostáticas usando un adaptador PoE conectado debidamente a tierra, conectores TOUGH Cable (TC-CON) y TOUGH Cable (TC-PRO/1000 y TC-CARRIER).

Características generales:

- Protección contra sobretensiones.
- Protección de sujeción.
- Cable AC con conexión a tierra.

Especificaciones técnicas

- Puerto LAN: (1) 10/100/1000 Mbps
- Botón de reset: Sí
- Voltaje de salida: 24 VDC @ 1.25 A
- Voltaje de entrada: 100-240 AC @ 50/60 Hz
- Alimentación de 4 pares: Pins 1, 2, 4, 5 (+) y Pins 3, 6, 7, 8 (-)
- Temperatura de operación: 0 a 40° C (32 a 104° F)
- Dimensiones: 94 x 60 x 33 mm
- Peso: 156 g

Práctico montaje de pared

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección ESD para instalaciones exteriores con conexión a tierra
Característica 2	Puerto LAN Gigabit con auto-negociación 10/100/1000 Mbps
Característica 3	Alimentación por 4 pares para mayor eficiencia energética
Característica 4	Diseño compacto para espacios reducidos de rack o gabinete
Característica 5	Cable AC con conexión a tierra integrada para seguridad
Característica 6	Protección contra sobretensiones y sujeción eléctrica