



Adaptador PoE Ubiquiti de 48 VDC, 0.5 A, Fast Ethernet (10/100 Mbps)

SKU: POE-48-24W Marca: UBIQUITI Categoría: Inyectores PoE

\$408.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La descarga electrostática (ESD) es la principal causa de fallas de dispositivos al aire libre. Usted puede proteger sus equipos efectivamente contra daños por descargas electrostáticas usando un adaptador PoE conectado debidamente a tierra, conectores TOUGH Cable (TC-CON) y TOUGH Cable (TC-PRO/1000 y TC-CARRIER).

Características generales

- Protección contra sobretensiones
- Protección de sujeción
- Cable AC con conexión a tierra

Especificaciones técnicas

- Puerto LAN: 1 x 10/100 Mbps
- Botón de reset: No
- Voltaje de salida: 48 VDC @ 0.5 A
- Voltaje de entrada: 90-260 VAC @ 47-63 Hz
- Alimentación de 2 pares: Pines 4, 5 (+) y 7, 8 (-)
- Temperatura de operación: 0 a 40°C (32 a 104°F)
- Dimensiones: 88 x 57 x 33 mm
- Peso: 135.5 g

Instalación

Práctico montaje de pared

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección avanzada contra descargas electrostáticas ESD
Característica 2	Alimentación por 2 pares pines 4,5 y 7,8
Característica 3	Puerto LAN con conexión a tierra integrada
Característica 4	Diseño compacto para instalaciones reducidas
Característica 5	Protección contra sobretensiones integrada
Característica 6	Cable AC con conexión a tierra de seguridad