



Adaptador PoE Ubiquiti de 48VDC, 0.5A puerto Gigabit

SKU: POE-48-24W-G Marca: UBIQUITI Categoría: Inyectores PoE

\$448.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La descarga electrostática (ESD) es la principal causa de fallas de dispositivos al aire libre, usted puede proteger sus equipos efectivamente contra daños por descargas electrostáticas usando un adaptador PoE conectado debidamente a tierra, conectores TOUGH Cable (TC-CON) y TOUGH Cable (TC-PRO/1000 y TC-CARRIER).

Características generales

- Protección contra sobretensiones
- Protección de sujeción
- Cable AC con conexión a tierra

Puerto LAN: (1) 10/100/1000 Mbps

Botón de reset: No

Voltaje de salida: 48 VDC @ 0.5 A

Voltaje de entrada: 90-260 VAC @ 47-63 Hz

Alimentación de 2 pares: Pines 4, 5 (+) y Pines 7, 8 (-)

Temperatura de operación: 0 a 40° C (32 a 104° F)

Dimensiones: 92 x 60 x 33 mm

Peso: 158.5 g

Práctico montaje de pared

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección ESD para equipos externos
Característica 2	Puerto Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps
Característica 3	Salida 48VDC @ 0.5A para dispositivos PoE
Característica 4	Entrada 90-260VAC compatible con estándares globales
Característica 5	Diseño compacto para montaje en pared
Característica 6	Protección contra sobretensiones integrada