



Adaptador / Reductor coaxial / Cables RG-8/X, BELDEN 9258, RG-59/U, BELDEN 8241 / Cuerpo níquel / Ensamble roscable

SKU: RFU-531 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-8/X, 9258, LMR-240

\$52.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Este adaptador reductor coaxial permite la transición entre conectores y cables de distintos diámetros en instalaciones de RF profesionales. Fabricado con cuerpo de níquel que garantiza durabilidad en entornos exigentes, su mecanismo de ensamble roscable asegura conexiones firmes y estables. El diseño compacto facilita su integración en racks, gabinetes y espacios con densidad de cableado elevada. Es compatible con cables RG-8/X, BELDEN 9258, RG-59/U, BELDEN 8241, LP-240 y LMR-240, requiriendo los conectores RFU-500 o RFU-501 para completar la instalación.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Compatibilidad con cables RG-8/X, BELDEN 9258, RG-59/U y BELDEN 8241Adaptador especial para cables coaxiales LP-240 y LMR-240Modo de ensamble roscable para instalación profesionalCuerpo de níquel resistente a la corrosión y desgasteDiseño compacto para instalaciones con alta densidad de cableado<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Tipo de conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Adaptador / Reductor</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Cables compatibles</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>RG-8/X, BELDEN 9258, RG-59/U, BELDEN 8241, LP-240, LMR-240</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Conector requerido</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>RFU-500 / RFU-501</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;*>Material del cuerpo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Níquel</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Herramientas recomendadas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 14px;*>CCT-03</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 4px;*>Herramienta de corte</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 14px;*>CST-240/195</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 4px;*>Pinzas para plegar anillo de conector</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 14px;*>RFA-4005-20</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 4px;*>Pinzas para plegar anillo de conector</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; color: inherit; font-size: 14px;*>RFA-4005-01</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-top: 4px;*>Mordaza con cavidad para plegar conector</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad dual con múltiples tipos de cable coaxial
Característica 2	Ensamble roscable para instalación segura y rápida
Característica 3	Cuerpo de níquel con alta resistencia a la corrosión
Característica 4	Diseño compacto optimizado para espacios reducidos
Característica 5	Requiere conector RFU-500 o RFU-501 para completar instalación
Característica 6	Compatible con cables coaxiales LP-240 y LMR-240