



SKU: RFU-531 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-8/X, 9258, LMR-240

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

[illegible]

tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; -webkit-font-smoothing: antialiased; line-height: 1.53; margin-left: 15px; list-style-type: disc;--><div style='border-width: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 234, 230); --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59, 130, 246, 0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; -webkit-font-smoothing: antialiased;--><p style='border-width: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 234, 230); --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59, 130, 246, 0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; -webkit-font-smoothing: antialiased; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.53; min-height: 1.53em;-->RFA-4005-01 -- Mordaza con cavidad para plegar
conecto</p></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad dual con múltiples tipos de cable coaxial
Característica 2	Ensamble roscable para instalación segura y rápida
Característica 3	Cuerpo de níquel con alta resistencia a la corrosión
Característica 4	Diseño compacto optimizado para espacios reducidos
Característica 5	Requiere conector RFU-500 o RFU-501 para completar instalación
Característica 6	Compatible con cables coaxiales LP-240 y LMR-240