



Adaptador RF Coaxial / Ángulo Recto / SMA Macho a SMA Hembra / Cuerpo Bronce Niquelado / Contacto Oro / Aislante Teflón

SKU: RSA-3402 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$209.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador coaxial en ángulo recto diseñado para aplicaciones de radiofrecuencia que requieren transiciones compactas entre conectores SMA. La configuración SMA macho a SMA hembra permite integración directa en cadenas de señal RF sin necesidad de cableado adicional. El cuerpo de bronce niquelado proporciona estabilidad mecánica y resistencia a ambientes corrosivos, mientras el contacto central chapado en oro minimiza pérdidas por inserción y mantiene impedancia característica consistente. El aislante dieléctrico de teflón (PTFE) garantiza bajo factor de pérdida y alto aislamiento dieléctrico en rangos de frecuencia típicos de comunicaciones profesionales. Su geometría angular de 90 grados facilita el enrutamiento en gabinetes, paneles frontales y equipos con restricciones de espacio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Adaptador en ángulo recto para montaje eficiente<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conector SMA macho a SMA hembra<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cuerpo de bronce niquelado para mayor durabilidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Contacto central chapado en oro para mejor conducción<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aislante dieléctrico de teflón para aislamiento superior<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto ideal para espacios reducidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico y RF</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Configuración: SMA macho a SMA hembra
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Geometría: Ángulo recto (90°)
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Contacto central: Chapado en oro
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Aislante dieléctrico: Teflón (PTFE)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Construcción</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Cuerpo: Bronce niquelado
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Acabado exterior: Níquel
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño mecánico: Compacto para espacios reducidos</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Información del Producto</h4><p style='margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Fabricante: RF Industries, Ltd
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Modelo: RSA3402
<strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de producto: Adaptador coaxial RF</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje eficiente en espacios reducidos con diseño angular
Característica 2	Contacto central chapado en oro para conducción eléctrica optimizada
Característica 3	Cuerpo de bronce niquelado para resistencia a corrosión prolongada
Característica 4	Aislante dieléctrico de teflón para aislamiento RF superior
Característica 5	Configuración SMA macho a SMA hembra para compatibilidad estándar
Característica 6	Construcción compacta para instalaciones en gabinetes densos