



Adaptador RF Coaxial / TNC Macho a N Hembra / Montaje en Línea / Frecuencia 11 GHz / Bronce Niquelado / Contacto Oro / Aislante Teflón

SKU: RFT-1234 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$178.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador coaxial en línea diseñado para interconectar conectores TNC macho con interfaces N hembra en sistemas de radiofrecuencia. Fabricado con cuerpo de bronce niquelado que proporciona durabilidad mecánica y resistencia a ambientes corrosivos. El contacto central chapado en oro garantiza excelente conductividad eléctrica y minimiza la distorsión de señal. El aislante dieléctrico de teflón de alta calidad permite operación estable hasta 11 GHz, frecuencia que cubre aplicaciones de comunicaciones inalámbricas, instrumentación de prueba y equipos de telecomunicaciones. El formato de montaje en línea facilita la integración en tramos de cableado existente sin requerir herramientas especializadas ni modificaciones de infraestructura.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño Eléctrico</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Frecuencia operativa: Hasta 11 GHz<li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de adaptador: TNC macho a N hembra<li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Aislante dieléctrico: Teflón de alta calidad</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Construcción Mecánica</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Cuerpo: Bronce niquelado<li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Contacto central: Chapado en oro<li style='margin-bottom: 8px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Modo de montaje: En línea</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>1 adaptador en línea TNC macho a N hembra</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión entre interfaces TNC y N sin cables adicionales
Característica 2	Cuerpo de bronce niquelado para resistencia a la corrosión
Característica 3	Contacto central chapado en oro para baja pérdida de señal
Característica 4	Aislante de teflón para estabilidad dieléctrica a alta frecuencia
Característica 5	Operación hasta 11 GHz para aplicaciones de RF de banda ancha
Característica 6	Montaje en línea para integración directa en tramos de cable