



Adaptador RF Coaxial / UHF Macho a UHF Macho / Barril en Línea / Cuerpo Bronce Niquelado / Aislante Teflón

SKU: RFU-538 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$148.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador coaxial tipo barril diseñado para interconectar dos cables equipados con conectores UHF macho (PL-259) en configuración en línea. Fabricado con cuerpo de bronce niquelado que proporciona resistencia superior a la corrosión y desgaste mecánico. El contacto central plateado garantiza baja resistencia eléctrica y transmisión de señal RF con mínimas pérdidas por inserción. El aislante dieléctrico de teflón soporta condiciones térmicas severas sin degradación dieléctrica. Su geometría compacta tipo barril permite integración en instalaciones con restricciones de espacio, manteniendo la integridad de la impedancia característica del sistema coaxial.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Adaptador UHF macho (PL-259) a UHF macho (PL-259)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Configuración tipo barril en línea<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cuerpo de bronce con acabado niquelado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aislante dieléctrico de teflón para alta resistencia térmica<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño compacto para instalaciones en espacios restringidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico y Mecánico</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de adaptador: Barril, UHF macho (PL-259) a UHF macho (PL-259)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Modo de montaje: En línea</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material del cuerpo: Bronce niquelado</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material del contacto central: Plateado</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.9;'>Aislante dieléctrico: Teflón</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;'>• 1 adaptador barril UHF macho a UHF macho</p></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo de bronce niquelado para máxima durabilidad mecánica
Característica 2	Contacto central plateado con conductividad eléctrica optimizada
Característica 3	Aislante dieléctrico de teflón resistente a altas temperaturas
Característica 4	Diseño barril compacto para instalación en espacios reducidos
Característica 5	Conexión en línea para continuidad directa de cable coaxial
Característica 6	Compatible con conectores UHF PL-259 estándar de la industria