



Adaptador RF en Ángulo Recto / UHF Macho PL-259 a UHF Hembra SO-239 / Cuerpo Bronce Niquelado / Aislante Delrin

SKU: RFU-532 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$219.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador de radiofrecuencia en configuración de ángulo recto que permite la transición entre conector UHF macho tipo PL-259 y conector UHF hembra tipo SO-239. Diseñado para aplicaciones profesionales en sistemas de comunicación, equipos de radio y entornos de prueba donde se requiere orientación perpendicular del cableado para optimizar el espacio de instalación. La construcción con cuerpo de bronce niquelado proporciona resistencia a la corrosión y durabilidad mecánica, mientras que el contacto central plateado garantiza baja resistencia eléctrica y transmisión eficiente de señal. El aislante dieléctrico de Delrin ofrece estabilidad dimensional ante variaciones térmicas y excelentes propiedades dieléctricas para mantener la integridad de la señal en condiciones operativas exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Adaptador en ángulo recto UHF macho a hembra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conector UHF macho tipo PL-259<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conector UHF hembra tipo SO-239<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cuerpo de bronce niquelado para durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aislante dieléctrico de Delrin resistente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Contacto central plateado para mejor conductividad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de adaptador: UHF macho (PL-259) a UHF hembra (SO-239)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Ángulo recto<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Contacto central: Plateado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Construcción</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Cuerpo: Bronce niquelado<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Aislante dieléctrico: Delrin</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• 1 adaptador UHF macho PL-259 a UHF hembra SO-239 en ángulo recto</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Configuración en ángulo recto para instalaciones en espacios reducidos
Característica 2	Cuerpo de bronce niquelado para resistencia a la corrosión y durabilidad
Característica 3	Contacto central plateado para conductividad eléctrica optimizada
Característica 4	Aislante dieléctrico de Delrin para estabilidad térmica y mecánica
Característica 5	Conectores UHF estándar PL-259 y SO-239 para compatibilidad universal
Característica 6	Ideal para sistemas de radio, telecomunicaciones y equipos de prueba