



SKU: RSA-3478 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9; >Adaptador coaxial en línea diseñado para interconectar interfaces SMA hembra y N macho en sistemas de radiofrecuencia. Fabricado con cuerpo de bronce niquelado que proporciona resistencia mecánica y protección contra corrosión en entornos de operación continuos. El contacto central bañado en oro garantiza baja resistencia eléctrica y estabilidad de la impedancia característica. El aislante dieléctrico de teflón (PTFE) ofrece excelentes propiedades dieléctricas y tolerancia térmica para aplicaciones de alta frecuencia. Su configuración en línea permite integración directa en trayectorias de señal sin requerir pigtail ni cables de interconexión adicionales, reduciendo puntos de fallo y pérdidas por inserción. El factor de forma compacto facilita su instalación en gabinetes, paneles y espacios con densidad de conexiones elevada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3><div style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>0.9; >Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Tipo de adaptador: SMA hembra a N macho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Modo de montaje: En línea (in-line)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Material del cuerpo: Bronce niquelado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Material del contacto central: Oro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Aislante dieléctrico: Teflón (PTFE)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>> Diseño: Compacto para espacios reducidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>> Interfaz: SMA hembra a N macho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>> Configuración: Adaptador en línea<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>> Aislante: Teflón para bajas pérdidas dieléctricas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>> Materiales y Construcción<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>> Cuerpo: Bronce niquelado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>> Contacto central: Bañado en oro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>> Aislante dieléctrico: Teflón (PTFE)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>> Contenido del Paquete<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>> 1 adaptador SMA hembra a N macho en línea</div>