



Adaptador RF en T / BNC Macho a Doble BNC Hembra / 50 Ohm / Cuerpo Niquelado / Contacto Oro / Aislante Teflón

SKU: RFB-1130 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$159.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador coaxial en configuración tipo T diseñado para aplicaciones de radiofrecuencia en entornos profesionales e industriales. Permite la bifurcación de una señal desde un conector BNC macho hacia dos conectores BNC hembra simultáneos, facilitando la distribución de líneas de transmisión de 50 ohm sin requerir herramientas de crimpado o soldadura. La construcción maquinada de precisión garantiza acoplamientos mecánicos estables y repetibles. El contacto central chapado en oro minimiza las pérdidas por resistencia de contacto, mientras que el aislante de teflón mantiene la integridad dieléctrica en frecuencias elevadas. El acabado niquelado del cuerpo proporciona protección contra la corrosión en condiciones de operación continuada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de adaptador: T, BNC macho a doble BNC hembra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Modo de montaje: Triple en T<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Impedancia: 50 ohm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Contacto central: Chapado en oro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Aislante dieléctrico: Teflón</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>ConfiguraciónTriple en T</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Aislante dieléctricoTeflón</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Construcción Mecánica</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>CuerpoNiquelado</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contacto centralOro</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Proceso de fabricaciónMaquinado</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Adaptador RF en T1 unidad</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>ConectorizaciónBNC macho / 2 × BNC hembra</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Configuración triple en T para distribución de señal en bifurcación
Característica 2	Contacto central chapado en oro para conductividad eléctrica optimizada
Característica 3	Cuerpo niquelado con resistencia a corrosión en entornos industriales
Característica 4	Aislante dieléctrico de teflón para aplicaciones de alta frecuencia
Característica 5	Impedancia controlada de 50 ohm para sistemas RF coaxiales estandarizados
Característica 6	Diseño maquinado de precisión para acoplamiento mecánico estable