



Adaptador RF en T / Triple Conector N Hembra / Cuerpo Bronce Plateado / Contacto Oro / Aislante Teflón

SKU: RFN-1011-1 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$300.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador RF en configuración T con triple conector N hembra, diseñado para aplicaciones de telecomunicaciones, redes coaxiales e instrumentación de RF. Permite la derivación de una línea coaxial hacia dos rutas mediante un único punto de interconexión. El cuerpo construido en bronce con acabado plateado proporciona resistencia mecánica y estabilidad de impedancia, mientras que el contacto central de oro garantiza baja resistencia eléctrica y minimiza pérdidas por inserción. El aislante dieléctrico de teflón ofrece propiedades dieléctricas superiores y tolerancia a temperaturas elevadas. Su geometría compacta en T facilita la integración en gabinetes, racks y paneles con densidad de cableado alta.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Adaptador coaxial tipo T con tres interfaces N hembraDistribución de señal: 1 conector N hembra de entrada a 2 conectores N hembra de salidaCuerpo: bronce con acabado plateadoContacto central: oro para máxima conductividadAislante dieléctrico: teflón (PTFE)Configuración física: diseño compacto en forma de T</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de adaptador: triple conectores N hembra en forma de TModo de montaje: de un conector N hembra a dos conectores N hembrasContacto central de oro para mejor conductividadAislante dieléctrico de teflón resistente</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Materiales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cuerpo: bronce plateadoContacto central: oroAislante dieléctrico: teflónAcabado: plata/oro/teflónDiseño compacto ideal para espacios reducidos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 adaptador en T triple conector N hembra</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución de señal RF de una entrada a dos salidas N hembra
Característica 2	Contacto central de oro para conductividad eléctrica optimizada
Característica 3	Aislante dieléctrico de teflón para alta resistencia térmica y dieléctrica
Característica 4	Cuerpo de bronce plateado para durabilidad en ambientes exigentes
Característica 5	Diseño compacto en T para instalaciones en espacios reducidos
Característica 6	Configuración 1:2 para división de líneas coaxiales N estándar