



Adaptador RF en T / Triple Mini-UHF Hembra / Cuerpo Níquel / Contactos Plata / Dieléctrico Teflón

SKU: RFU-632 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$69.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador coaxial en configuración T con tres puertos Mini-UHF hembra, diseñado para aplicaciones de distribución y derivación de señales RF en entornos profesionales de telecomunicaciones, radiofrecuencia y sistemas de comunicación móvil. El cuerpo con acabado de níquel proporciona durabilidad mecánica y resistencia a condiciones ambientales adversas, mientras que los contactos de bronce con recubrimiento de plata garantizan conductividad eléctrica óptima y mínima pérdida por inserción. El dieléctrico de teflón asegura estabilidad dieléctrica y precisión en la impedancia característica a frecuencias de operación elevadas. Su formato compacto permite integración en instalaciones con restricciones de espacio, facilitando conexiones múltiples simultáneas sin interrupción del trayecto de señal principal.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conector tipo T con triple interfaz Mini-UHF hembra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cuerpo con chapado de níquel para alta resistencia mecánica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Contactos de bronce con recubrimiento de plata para baja resistencia óhmica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dieléctrico de teflón (PTFE) para precisión de impedancia y bajo factor de pérdida<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Configuración en T para derivación de señal sin interrupción de línea</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico y Mecánico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Interfaz:Mini-UHF hembra (3x)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dieléctrico:Teflón (PTFE)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Aplicación típica:Derivación RF, distribución de señal</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Acabados</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cuerpo:Chapado en níquel</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material contactos:Bronce</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado contactos:Plata</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Adaptador RFU632:1 unidad</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Tipo:Mini-UHF hembra a doble Mini-UHF hembra en T</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución simultánea de señal RF en tres puertos hembra
Característica 2	Contactos de bronce con plata para baja pérdida de inserción
Característica 3	Dieléctrico de teflón para estabilidad de impedancia a alta frecuencia
Característica 4	Cuerpo chapado en níquel resistente a corrosión y desgaste
Característica 5	Formato compacto para instalaciones en espacios reducidos
Característica 6	Configuración T para derivación de líneas coaxiales sin interrupción