



Adaptador RF en T / UHF Macho PL-259 a Doble UHF Hembra SO-239 / 50 Ohm / Níquel-Plata / Delrin

SKU: RFU-533 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$246.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador RF en configuración T diseñado para aplicaciones de radiofrecuencia profesional. Permite la derivación de una señal de un conector UHF macho (PL-259) hacia dos salidas UHF hembra (SO-239) simultáneas, manteniendo la impedancia característica de 50 ohm requerida por equipos de comunicación, transceptores y sistemas de medición RF. La construcción con cuerpo niquelado, contacto central plateado y aislante Delrin asegura desempeño eléctrico consistente y durabilidad mecánica en entornos de operación continua.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Adaptador tipo T: UHF macho PL-259 a doble UHF hembra SO-239Impedancia: 50 ohmMontaje: Configuración en T para distribución de señalCuerpo: Niquelado para resistencia al desgaste y corrosiónContacto central: Plateado para óptima conductividad eléctricaAislante dieléctrico: Delrin para máxima seguridad y estabilidadDiseño robusto para conexiones estables bajo condiciones de vibración</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Tipo de adaptador: T, UHF macho (PL-259) a doble UHF hembra (SO-239)Modo de montaje: En forma de TImpedancia: 50 ohm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Construcción</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Cuerpo: NiqueladoContacto central: PlateadoAislante dieléctrico: DelrinDiseño robusto para conexiones estables</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>1 adaptador RF en T UHF macho a doble UHF hembra</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión en T para distribución de señal en dos vías simultáneas
Característica 2	Impedancia controlada de 50 ohm para sistemas RF profesionales
Característica 3	Cuerpo niquelado que resiste corrosión y desgaste mecánico
Característica 4	Contacto central plateado para conductividad eléctrica óptima
Característica 5	Aislante Delrin que garantiza estabilidad dieléctrica y seguridad
Característica 6	Diseño robusto que mantiene conexiones estables bajo vibración