



Adaptador RF / Mini UHF Hembra a UHF Macho (PL-259) / Montaje en Línea / Cuerpo Níquel / Contacto Oro / Aislante Teflón

SKU: RFU-626 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$170.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador RF en línea diseñado para interconectar directamente sistemas con conector Mini UHF hembra a equipos con interfaz UHF macho estándar (PL-259). Su configuración de montaje en línea elimina la necesidad de cables puente, reduciendo puntos de falla y pérdidas de inserción en el trayecto de señal. La construcción con cuerpo de bronce niquelado proporciona resistencia mecánica y protección contra corrosión en entornos de operación continua. El contacto central de oro optimiza la conductividad eléctrica y mantiene características de impedancia estables a lo largo del tiempo. El aislante dieléctrico de teflón ofrece estabilidad dieléctrica bajo condiciones de temperatura elevada y exposición a potencias de RF moderadas. Su factor de forma compacto permite instalación en espacios reducidos típicos de gabinetes de comunicaciones, equipos móviles y estaciones base.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de adaptador: Conector Mini UHF hembra a UHF macho (PL-259)<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material del cuerpo: Bronce niquelado<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material del contacto central: Oro<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aislante dieléctrico: Teflón<li style='padding: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño compacto para espacios reducidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contacto central de oro para conductividad optimizada y bajas pérdidas por inserción. Aislante de teflón con alta estabilidad dieléctrica para operación confiable bajo carga de RF.</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción Mecánica</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cuerpo de bronce niquelado que proporciona durabilidad estructural y resistencia a la corrosión. Configuración en línea que facilita integración directa entre equipos sin elementos intermedios.</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 adaptador RF en línea Mini UHF hembra a UHF macho (PL-259) con cuerpo de bronce niquelado, contacto central de oro y aislante dieléctrico de teflón.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión directa entre sistemas Mini UHF y UHF estándar sin cables adicionales
Característica 2	Montaje en línea que simplifica instalaciones en espacios confinados
Característica 3	Cuerpo de bronce niquelado que resiste corrosión en ambientes exigentes
Característica 4	Contacto central de oro que minimiza pérdidas por inserción y mantiene señal estable
Característica 5	Aislante dieléctrico de teflón que soporta altas temperaturas y potencias
Característica 6	Diseño compacto para integración en racks y equipos con espacio limitado