



Adaptador RF / TNC Hembra a FME Hembra / Montaje en Línea / Cuerpo Bronce Niquelado / Contacto Oro / Aislante Teflón

SKU: RFT-1240 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$97.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador coaxial en línea diseñado para interconectar interfaces TNC hembra y FME hembra en aplicaciones de comunicaciones celulares y RF. Fabricado con cuerpo de bronce niquelado que proporciona durabilidad mecánica y resistencia a ambientes corrosivos. El contacto central chapado en oro garantiza baja resistencia óhmica y estabilidad de la señal en frecuencias de operación típicas de infraestructura móvil. El aislante dieléctrico de teflón (PTFE) ofrece excelentes propiedades dieléctricas y estabilidad térmica para mantener la integridad de impedancia. Su geometría compacta permite integración en instalaciones con restricciones de espacio, como gabinetes de equipos celulares, repetidores y sistemas de distribución de señal RF.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de adaptador: TNC hembra a FME hembra<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Modo de montaje: En línea para dispositivos celulares<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Material del cuerpo: Bronce niquelado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Contacto central: Chapado en oro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Aislante dieléctrico: Teflón (PTFE)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Configuración mecánica: Diseño compacto para instalaciones ajustadas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico y RF</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conector: TNC hembra a FME hembra<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contacto central: Oro (baja atenuación)<li style='padding: 6px 0;'>Aislante: Teflón (alta estabilidad dieléctrica)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción Mecánica</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cuerpo: Bronce niquelado resistente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje: En línea para dispositivos celulares<li style='padding: 6px 0;'>Geometría: Compacta para espacios restringidos</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>1 adaptador en línea TNC hembra a FME hembra</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión directa entre interfaces TNC y FME sin cables adicionales
Característica 2	Cuerpo de bronce niquelado para resistencia a corrosión industrial
Característica 3	Contacto central chapado en oro para conductividad óptima y baja atenuación
Característica 4	Aislante dieléctrico de teflón para estabilidad térmica y dieléctrica superior
Característica 5	Diseño compacto para instalaciones en espacios restringidos de equipos celulares
Característica 6	Configuración en línea que minimiza pérdidas de inserción en trayectorias RF