



Adaptador SATA a USB / USB 3.0 / SATA III 6 Gbps / HDD y SSD 2.5" hasta 6 TB / UASP / 50 cm (19.7 in)

SKU: 70609 Marca: UGREEN Categoría: Accesorios

\$182.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador de interfaz SATA III a USB 3.0 diseñado para la conexión directa de unidades de almacenamiento HDD y SSD de 2.5 pulgadas a equipos de cómputo y dispositivos compatibles. Integra chipset ASM1153E con protección ESD de 4 kV y soporte para protocolo UASP, que optimiza el rendimiento de transferencia reduciendo la sobrecarga del procesador. No requiere fuente de alimentación externa ni instalación de controladores, operando en modo plug and play. Compatible con sistemas Windows, macOS, Linux, Chrome OS, y dispositivos como PC, laptops, consolas PS4, Xbox One, smart TV y routers.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Interfaz dual USB 3.0 y SATA III/II/<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporte HDD y SSD 2.5' hasta 6 TB de capacidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Velocidad hasta 5 Gbps (USB 3.0) y 6 Gbps (SATA 3.0)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protocolos avanzados: UASP, S.M.A.R.T, TRIM, modos suspensión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Chipset ASM1153E con protección ESD 4 kV<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación por bus USB, sin adaptador externo<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad: Windows, Mac OS X, Linux, Chrome OS, PC, laptops, PS4, Xbox One, smart TV, routers</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 4px 0;'>• Interfaz: USB 3.0 / SATA III/II/<li style='padding: 4px 0;'>• Velocidad USB 3.0: hasta 5 Gbps<li style='padding: 4px 0;'>• Velocidad SATA 3.0: hasta 6 Gbps<li style='padding: 4px 0;'>• Protocolo UASP: soportado<li style='padding: 4px 0;'>• S.M.A.R.T: soportado<li style='padding: 4px 0;'>• TRIM: soportado<li style='padding: 4px 0;'>• Modos suspensión: soportados<li style='padding: 4px 0;'>• Capacidad máxima: 6 TB<li style='padding: 4px 0;'>• Tipos de unidad: HDD 2.5', SSD 2.5'</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 4px 0;'>• Modelo: 70609<li style='padding: 4px 0;'>• Chipset: ASM1153E<li style='padding: 4px 0;'>• Protección ESD: 4 kV<li style='padding: 4px 0;'>• Longitud cable: 50 cm (19.7 in)<li style='padding: 4px 0;'>• Alimentación: por bus USB (sin adaptador externo)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 4px 0;'>• Sistemas operativos: Windows, Mac OS X, Linux, Chrome OS<li style='padding: 4px 0;'>• Dispositivos: PC, laptops, PS4, Xbox One, smart TV, routers<li style='padding: 4px 0;'>• Requisitos: sin controladores, plug and play</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transferencias aceleradas con protocolo UASP integrado
Característica 2	Operación plug and play sin instalación de controladores
Característica 3	Protección ESD 4 kV para seguridad de datos y hardware
Característica 4	Compatibilidad multiplataforma con Windows, Mac, Linux y Chrome OS
Característica 5	Soporte S.M.A.R.T y TRIM para monitoreo y optimización de unidades
Característica 6	Alimentación por bus USB sin adaptador de corriente externo