



Adaptador SSD M.2 NVMe / PCIe 3.0 x8 / 2 Ranuras M-Key / Formatos 22110 y 2280 / Perfil Bajo y Altura Completa

SKU: M2D20 Marca: SYNOLOGY Categoría: Accesorios

\$5,244.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El adaptador SSD M.2 Synology M2D20 es una solución de expansión diseñada para incrementar el rendimiento de E/S en sistemas de almacenamiento sin ocupar bandejas de unidades convencionales. Compatible con SSD NVMe M.2 en factores de forma 22110 y 2280, este dispositivo se conecta mediante interfaz PCIe 3.0 x8, proporcionando ancho de banda suficiente para aplicaciones sensibles a la latencia. Su diseño compacto incluye brackets de perfil bajo y altura completa, facilitando la integración en distintos chasis de servidor. El adaptador opera en un rango térmico de 0°C a 40°C, asegurando estabilidad en entornos de centro de datos típicos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad con SSD NVMe M.2 22110 y 2280<li style='margin-bottom: 8px;'>Interfaz PCIe 3.0 x8 para alto rendimiento<li style='margin-bottom: 8px;'>2 ranuras M-Key para conexión de SSD<li style='margin-bottom: 8px;'>Optimiza E/S sin ocupar bandejas de unidad<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño compacto con perfil bajo y altura completa<li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura de operación: 0°C a 40°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Interfaz: PCIe 3.0 x8<li style='margin-bottom: 6px;'>Protocolo: NVMe<li style='margin-bottom: 6px;'>Ranuras: 2 M-Key<li style='margin-bottom: 6px;'>Formatos compatibles: M.2 22110, M.2 2280</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Perfiles incluidos: Bajo y altura completa<li style='margin-bottom: 6px;'>Temperatura de operación: 0°C a 40°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Adaptador M2D20<li style='margin-bottom: 6px;'>Bracket de perfil bajo<li style='margin-bottom: 6px;'>Bracket de altura completa</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acelera E/S sin consumir bandejas de unidades tradicionales
Característica 2	Interfaz PCIe 3.0 x8 para transferencias de alto rendimiento
Característica 3	Dos ranuras M-Key para configuraciones de almacenamiento flexibles
Característica 4	Compatibilidad con SSD NVMe M.2 22110 y 2280
Característica 5	Diseño dual: perfil bajo y altura completa incluidos
Característica 6	Operación confiable de 0°C a 40°C para entornos de centro de datos