



Adaptador Triple en F para 75 Ohm, de Conector BNC Macho a Doble BNC Hembra, Níquel/ Oro/ Delrin.

SKU: RFB-1730-3 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$206.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de contenido con flex/grid --> Características Generales</h3> Adaptador triple BNC para conexiones video Impedancia 75 ohm para señal óptima Contacto central chapado en oro Aislante dieléctrico Delrin para mejor rendimiento Cuerpo de níquel para durabilidad <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Especificaciones Técnicas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> Tipo de adaptador: En forma de F, de conector BNC Macho a doble BNC Hembra Modo de Montaje: Splitter Impedancia: 75 Ohm Cuerpo: Niquelado Contacto central: Oro Aislante Dieléctrico: Delrin Aplicación: Video </div> <!-- Nota importante --> <div style="margin-bottom: 30px; padding: 15px; border-left: 4px solid rgba(255, 87, 34, 0.7); background-color: rgba(255, 255, 255, 0.03);"> <p style="margin: 0; font-weight: bold; color: inherit;">*Pregunte por tiempo de entrega.</p> </div> <!-- Separador --> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;">

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Splitter en forma F para distribución de señal de video
Característica 2	Contacto central chapado en oro 24k para conductividad superior
Característica 3	Aislante dieléctrico Delrin para estabilidad de impedancia
Característica 4	Cuerpo niquelado para resistencia a corrosión y durabilidad
Característica 5	Impedancia 75 Ohm optimizada para señales de video profesional
Característica 6	Configuración BNC macho a doble BNC hembra para ramificación de línea