



Adaptador Triple en T para 50 Ohm de BNC Hembra a Doble BNC Hembras, Níquel/ Plata/ Teflón.

SKU: RFB-1131 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Adaptadores RF (BNC, N, UHF, SMA, TNC, FME)

\$191.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características del Adaptador</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Triple Conectores BNC Hembra en forma de T <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de Montaje: De un Conector BNC Hembra a dos BNC Hembras <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia: 50 Ohm <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo: Niquelado <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto Central: Plateado <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislante Dieléctrico: Teflón <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: RF, Video </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Triple conector BNC hembra en forma de T <li style='margin-bottom: 5px;'>Impedancia de 50 ohm para señal estable <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo niquelado para resistencia a la corrosión <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto central plateado para óptima conductividad <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislante dieléctrico de teflón para alta durabilidad </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución de señal RF o video en una sola conexión T
Característica 2	Resistencia a corrosión en ambientes industriales severos
Característica 3	Conductividad eléctrica optimizada con contacto central plateado
Característica 4	Estabilidad de impedancia 50 ohm para señales de alta frecuencia
Característica 5	Aislante de teflón para operación en rangos de temperatura amplios
Característica 6	Configuración compacta para instalaciones en espacios confinados