



Adaptador TwistPort de metal para tablillas MikroTik modelos RBM11G, RB91x, RB71x y RB411L rango de operación 5180-6400 MHz

SKU: TPA-RBC Marca: RF ELEMENTS Categoría: Accesorios

\$923.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Para compatibilidad con tablillas RB922x es necesario realizar una perforación. Aquí el ejemplo.

¿Qué es el adaptador TwistPort TM?

El adaptador TwistPort adapta las radios de terceros al conector de la guía de ondas TwistPort TM propiedad de los elementos de RF ®. La integración de la radio es sencilla y no requiere herramientas. Hacer que las radios de terceros sean compatibles con TwistPort TM permite el uso de la radio con cualquier antena TwistPort TM jamás creada y permite un rendimiento superior, inmunidad al ruido y escalabilidad de la red.

Hecho para RBM11G

El adaptador TwistPort TM para RouterBoard TM es compatible con las series MikroTik TM RouterBOARD TM 9XX, 7XX y 4XX, así como con la serie M11 reciente. La transición al conector de la guía de ondas TwistPort TM finaliza con dos cables flexibles MMCX.

Recinto de aluminio

TPA-RBC está hecho de aluminio fundido y proporciona una excelente protección que se requiere en entornos al aire libre.

Más bienes raíces

TPA-RBC ofrece más bienes raíces dentro del recinto. Se puede usar para cualquier equipo adicional al construir su propia plataforma de radio, por ejemplo, para tarjetas de radio con sumideros de brezo más altos.

Más flexibilidad

TPA-RBC ofrece espacio para conectores externos adicionales de elección. La pared de aluminio permite la perforación o fresado personalizado para cumplir varios requisitos.

Excelente actuación

TPA-RBC cubre un espectro de banda ancha de 5180-6100 Megahercio.

Fácil instalación

Fácil instalación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Integración sin herramientas para despliegue rápido en campo
Característica 2	Compatibilidad con tablillas MikroTik RBM11G, RB91x, RB71x y RB411L
Característica 3	Transición a guía de ondas TwistPort para rendimiento superior
Característica 4	Carcasa de aluminio fundido resistente a condiciones ambientales
Característica 5	Inmunidad al ruido mejorada para enlaces más estables
Característica 6	Escalabilidad de red con cualquier antena TwistPort existente