



Adaptador TwistPort / Guía de Ondas Integrada / Rango 5180-6400 MHz / Instalación Sin Herramientas / GPS Integrado

SKU: TPA-PAF Marca: RF ELEMENTS Categoría: Accesorios

\$1,357.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El adaptador TwistPort permite integrar radios de terceros al conector de guía de ondas TwistPort propietario, facilitando el uso de antenas TwistPort con equipos Ubiquiti Rocket Prism 5AC, Prism 5AC Gen2, AirFiber 5X y AirFiber 5XHD. La instalación se realiza sin herramientas en cuestión de minutos, eliminando complejidades en el despliegue de enlaces inalámbricos. La arquitectura de guía de ondas integrada proporciona rendimiento superior e inmunidad al ruido en comparación con conectores coaxiales convencionales. El rango de operación de 5180-6400 MHz ofrece flexibilidad para operar en bandas licenciadas y no licenciadas. La antena GPS integrada y protegida permite sincronización temporal sin componentes externos adicionales.

Características Generales

- Conector TwistPort para guías de ondas integradas
- Compatible con radios Rocket Prism 5AC, Prism 5AC Gen2, AirFiber 5X y AirFiber 5XHD
- Instalación sin herramientas en minutos
- Rango de operación 5180-6400 MHz con alta eficiencia
- Antena GPS integrada y protegida
- Escalabilidad sin inversión adicional en antenas TwistPort existentes

Desempeño

- Rango de frecuencia: 5180-6400 MHz
- Alta eficiencia de guía de ondas
- Inmunidad superior al ruido
- Rendimiento optimizado vs. conectores coaxiales

Físicas y Eléctricas

- Conector: TwistPort propietario
- Guía de ondas integrada
- Antena GPS integrada y protegida
- Instalación sin herramientas
- Compatibilidad Rocket Prism 5AC, Rocket Prism 5AC Gen2, AirFiber 5X, AirFiber 5XHD

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad con radios Prism 5AC, Gen2 y AirFiber 5X/HD
Característica 2	Instalación sin herramientas en minutos
Característica 3	Rendimiento superior e inmunidad al ruido con guía de ondas
Característica 4	Escalabilidad con cualquier antena TwistPort existente
Característica 5	Antena GPS integrada y protegida contra elementos
Característica 6	Rango extendido 5180-6400 MHz para despliegues flexibles