



Adaptador UNIDAPT Hembra a Conector SMB Plug (Pin Hembra), Plata/ Oro/ Teflón.

SKU: PT-4000-114 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: UNIDAPT

\$124.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Hecho de bronce maquinado chapado en plata, con oro chapado en contactos centrales de bronce fosforoso y ensamblado en dieléctrico de Teflón. <li style='margin-bottom: 5px;'>Un Adaptador Universal es la clave para cada accesorio Unidapt ™ donde se tiene en un extremo el conector común deseado y en el otro el adaptador universal. <li style='margin-bottom: 5px;'>Basta con elegir el conector común en cada uno de los dos extremos que necesite y enroscarlos juntos al adaptador universal. <li style='margin-bottom: 5px;'>Es muy fácil, por eso a los técnicos les encanta! <li style='margin-bottom: 5px;'>Nuestros kits de adaptadores ingeniosos permiten mezclar y combinar 2 adaptadores coaxiales macho o hembra. <li style='margin-bottom: 5px;'>Construir el adaptador perfecto o conjunto de cables para el trabajo: macho-macho, macho-hembra o hembra-hembra. </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción de bronce maquinado con revestimiento de plata para durabilidad
Característica 2	Contactos centrales de bronce fosforoso con baño de oro para conectividad óptima
Característica 3	Dieléctrico de teflón para máxima resistencia dieléctrica y aislamiento
Característica 4	Diseño modular compatible con sistema de adaptadores coaxiales múltiples
Característica 5	Configuración versátil: macho-macho, macho-hembra o hembra-hembra
Característica 6	Ensamblaje rápido sin herramientas especializadas para reducir tiempo de instalación