



Adaptador Universal Macho UNIDAPT a Macho, Plata / Oro / Teflón.

SKU: PT-4000-013 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: UNIDAPT

\$133.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>AdaptadorMacho Universal UNIDAPT a MachoPlata / Oro / Teflón. <li style='margin-bottom: 5px;'>Hecho de bronce maquinado chapado en plata, con oro chapado en contactos centrales de bronce fosforoso y ensamblado en dieléctrico de Teflón. <li style='margin-bottom: 5px;'>Un Adaptador Universal es la clave para cada accesorio Unidapt ™ donde se tiene en un extremo el conector común deseado y en el otro el adaptador universal. <li style='margin-bottom: 5px;'>Basta con elegir el conector común en cada uno de los dos extremos que necesite y enroscarlos juntos al adaptador universal. <li style='margin-bottom: 5px;'>Es muy fácil, por eso a los técnicos les encanta! <li style='margin-bottom: 5px;'>Nuestros kits de adaptadores ingeniosos permiten mezclar y combinar 2 adaptadores coaxiales macho o hembra. <li style='margin-bottom: 5px;'>Construir el adaptador perfecto o conjunto de cables para el trabajo: macho-macho, macho-hembra o hembra-hembra. </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad con múltiples conectores coaxiales en campo
Característica 2	Configuración flexible macho-macho, macho-hembra o hembra-hembra
Característica 3	Construcción en bronce maquinado con revestimiento de plata para durabilidad
Característica 4	Contactos centrales de bronce fosforoso chapados en oro para conexión estable
Característica 5	Aislamiento dieléctrico de teflón de alta precisión para baja pérdida de señal
Característica 6	Sistema modular para personalización de kits de adaptadores