



Adaptador USB 3.0 a SATA III / 5 Gbps / UASP y TRIM / HDD y SSD 2.5" y 3.5" / Hasta 12 TB / Cable 50 cm

SKU: 60561 Marca: UGREEN Categoría: Accesorios

\$300.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Adaptador de interfaz USB 3.0 a SATA III diseñado para la conexión de unidades de almacenamiento HDD y SSD de 2.5' y 3.5' en entornos profesionales de recuperación de datos, clonación de discos y gestión de almacenamiento externo. Integra soporte nativo para protocolos UASP (USB Attached SCSI Protocol) y TRIM, optimizando el rendimiento de transferencia y la gestión de ciclos de escritura en unidades de estado sólido. La interfaz SATA III permite velocidades de señalización de hasta 6 Gbps, mientras que el puente USB 3.0 ofrece un ancho de banda efectivo de hasta 5 Gbps. Requiere alimentación externa de 12V DC para operación de unidades de 3.5', garantizando estabilidad eléctrica durante operaciones prolongadas de lectura y escritura. Compatible con múltiples plataformas sin necesidad de instalación de controladores adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Interfaz USB 3.0 con velocidad de transferencia hasta 5 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Interfaz SATA III con velocidad de señalización hasta 6 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Soporte UASP (USB Attached SCSI Protocol) para rendimiento optimizado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Soporte TRIM para gestión eficiente de unidades SSD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatibilidad con discos HDD y SSD de 2.5' y 3.5' hasta 12 TB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cable de conexión de 50 cm para flexibilidad de instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Operación plug-and-play sin instalación de controladores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Alimentación externa DC 12V para unidades de 3.5'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatibilidad con Windows 98, 2000, XP, Vista, 7, 8, 10 y Mac OS X</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad USB: Hasta 5 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad SATA: 6 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soporte UASP: Sí<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soporte TRIM: Sí<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad máxima: 12 TB</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud de cable: 50 cm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conector de alimentación: DC 12V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Formatos soportados: 2.5' y 3.5'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipos de unidad: HDD y SSD</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Windows: 98, 2000, XP, Vista, 7, 8, 10<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mac OS X</div><div><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dispositivos</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>No compatible: Blu-ray, DVD, CD-ROM, CD-RW, DVD+RW</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transferencias aceleradas con UASP y TRIM integrados
Característica 2	Compatibilidad plug-and-play sin drivers adicionales
Característica 3	Soporte para unidades de alta capacidad hasta 12 TB
Característica 4	Conexión directa a PC, TV, consolas y enrutadores
Característica 5	Alimentación externa DC 12V para unidades 3.5"
Característica 6	Interfaz SATA III de 6 Gbps con puente USB 3.0