



Adaptador USB-C a HDMI con Seguridad de Un Clic | Resolución 4K Ultra HD 60Hz | HDMI 2.0b 18 Gbps | DP 1.2a | Silenciamiento de Video Instantáneo | Protección ESD ±8kV | Audio 7.1 Canales | Compatibilidad Universal

SKU: EPCUCH1 Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Accesorios

\$347.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Descripción General</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px;">El adaptador USB-C a HDMI EPC-UCH1 de Epcom ProAudio es un convertidor de video de alta performance diseñado para profesionales que requieren seguridad y calidad de transmisión. Con capacidad para resoluciones 4K Ultra HD a 60Hz con color 4:4:4, este dispositivo incorpora una función exclusiva de silenciamiento de video con un solo clic, ideal para presentaciones confidenciales y protección de información sensible. Compatible con los estándares HDMI 2.0b y DisplayPort 1.2a, ofrece un ancho de banda de 18 Gbps para transmisión de video y audio de alta fidelidad.</p> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Principales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 10px;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Seguridad de Un Clic Botón dedicado para activar/desactivar instantáneamente la señal de video, ideal para proteger información confidencial durante presentaciones <li style="margin-bottom: 5px;">Resolución 4K Ultra HD Soporte para resoluciones hasta 3840x2160@60Hz con color 4:4:4 para máxima calidad de imagen <li style="margin-bottom: 5px;">Compatibilidad Dual Compatible con estándares HDMI 2.0b y DisplayPort 1.2a para amplia compatibilidad con dispositivos <li style="margin-bottom: 5px;">Ancho de Banda de 18 Gbps Capacidad de transmisión de alta velocidad para video y audio sin compresión <li style="margin-bottom: 5px;">Protección ESD Avanzada Protección contra descargas electrostáticas de ±8kV (aire) y ±4kV (contacto) <li style="margin-bottom: 5px;">Audio de Alta Calidad Soporte para formatos LPCM 7.1 canales, Dolby True HD y DTS-HD Master Audio <li style="margin-bottom: 5px;">Indicadores LED LED verde (señal activa) y LED rojo (señal silenciada) para monitoreo visual del estado </div> <div style="flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones <div style="padding: 15px; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Resolución Máxima 4K2K@60Hz (3840x2160) <li style="margin-bottom: 5px;">Profundidad de Color 8 bits, 10 bits, 12 bits <li style="margin-bottom: 5px;">Espacios de Color RGB, YCbCr_4:4:4, YCbCr_4:2:2 <li style="margin-bottom: 5px;">Formato de Audio LPCM 7.1 canales, Dolby True HD, DTS-HD Master <li style="margin-bottom: 5px;">Protección ESD Modelo cuerpo humano ±8kV (aire) / ±4kV (contacto) <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones 55mm (Ancho) x 36mm (Profundo) x 12mm (Alto) <li style="margin-bottom: 5px;">Peso 23 gramos <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura Operación 0°C a 40°C (32°F a 104°F) <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura Almacenamiento -20°C a 60°C (-4°F a 140°F) <li style="margin-bottom: 5px;">Humedad Relativa 20% a 90% RH (sin condensación) </div> <div style="flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Aplicaciones y Casos de Uso <div style="padding: 15px; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Entrada 1 x USB Tipo-C (conector macho) <li style="margin-bottom: 5px;">Salida 1 x HDMI Tipo A (hembra de 19 pines) <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación USB 5V / 1A (alimentación por bus USB) <li style="margin-bottom: 5px;">Compatibilidad HDMI HDMI 2.0b <li style="margin-bottom: 5px;">Compatibilidad USB-C DisplayPort 1.2a Alt Mode <li style="margin-bottom: 5px;">Ancho de Banda Video 18 Gbps (HDMI) <li style="margin-bottom: 5px;">Control Botón físico para silenciamiento de video <li style="margin-bottom: 5px;">Indicación LED bicolor (verde/rojo) para estado de señal </div> <div style="flex: 1 200px; min-width: 200px;"> <h4 style="font-size: 16px; font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;">Presentaciones Corporativas</h4> <p style="font-size: 14px; color: inherit; margin: 0;">Ideal para ejecutivos y profesionales que requieren ocultar temporalmente información confidencial durante presentaciones o al ingresar contraseñas</p> </div> <div style="flex: 1 200px; min-width: 200px;"> <h4 style="font-size: 16px; font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;">Entornos Educativos</h4> <p style="font-size: 14px; color: inherit; margin: 0;">Perfecto para aulas y salones de conferencias donde se necesita control rápido sobre la visualización de contenido</p> </div> <div style="flex: 1 200px; min-width: 200px;"> <h4 style="font-size: 16px; font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;">Configuraciones Multi-Pantalla</h4> <p style="font-size: 14px; color: inherit; margin: 0;">Excelente para estaciones de trabajo que requieren conexión segura entre dispositivos USB-C y monitores o proyectores HDMI</p> </div> </div> </div> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones <div style="padding: 15px; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Resolución Máxima 4K2K@60Hz (3840x2160) <li style="margin-bottom: 5px;">Profundidad de Color 8 bits, 10 bits, 12 bits <li style="margin-bottom: 5px;">Espacios de Color RGB, YCbCr_4:4:4, YCbCr_4:2:2 <li style="margin-bottom: 5px;">Formato de Audio LPCM 7.1 canales, Dolby True HD, DTS-HD Master <li style="margin-bottom: 5px;">Protección ESD Modelo cuerpo humano ±8kV (aire) / ±4kV (contacto) <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones 55mm (Ancho) x 36mm (Profundo) x 12mm (Alto) <li style="margin-bottom: 5px;">Peso 23 gramos <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura Operación 0°C a 40°C (32°F a 104°F) <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura Almacenamiento -20°C a 60°C (-4°F a 140°F) <li style="margin-bottom: 5px;">Humedad Relativa 20% a 90% RH (sin condensación) </div> <div style="flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Aplicaciones y Casos de Uso <div style="padding: 15px; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Entrada 1 x USB Tipo-C (conector macho) <li style="margin-bottom: 5px;">Salida 1 x HDMI Tipo A (hembra de 19 pines) <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación USB 5V / 1A (alimentación por bus USB) <li style="margin-bottom: 5px;">Compatibilidad HDMI HDMI 2.0b <li style="margin-bottom: 5px;">Compatibilidad USB-C DisplayPort 1.2a Alt Mode <li style="margin-bottom: 5px;">Ancho de Banda Video 18 Gbps (HDMI) <li style="margin-bottom: 5px;">Control Botón físico para silenciamiento de video <li style="margin-bottom: 5px;">Indicación LED bicolor (verde/rojo) para estado de señal </div> <div style="flex: 1 200px; min-width: 200px;"> <h4 style="font-size: 16px; font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;">Presentaciones Corporativas</h4> <p style="font-size: 14px; color: inherit; margin: 0;">Ideal para ejecutivos y profesionales que requieren ocultar temporalmente información confidencial durante presentaciones o al ingresar contraseñas</p> </div> <div style="flex: 1 200px; min-width: 200px;"> <h4 style="font-size: 16px; font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;">Entornos Educativos</h4> <p style="font-size: 14px; color: inherit; margin: 0;">Perfecto para aulas y salones de conferencias donde se necesita control rápido sobre la visualización de contenido</p> </div> <div style="flex: 1 200px; min-width: 200px;"> <h4 style="font-size: 16px; font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;">Configuraciones Multi-Pantalla</h4> <p style="font-size: 14px; color: inherit; margin: 0;">Excelente para estaciones de trabajo que requieren conexión segura entre dispositivos USB-C y monitores o proyectores HDMI</p> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Silenciamiento de video instantáneo con botón físico para protección de información sensible
Característica 2	Transmisión 4K 60 Hz con color 4:4:4 sin compresión cromática
Característica 3	Protección ESD ±8 kV aire y ±4 kV contacto para entornos corporativos exigentes
Característica 4	Audio LPCM 7.1 canales y formatos HD para experiencia inmersiva
Característica 5	Compatibilidad dual HDMI 2.0b y DisplayPort 1.2a para máxima versatilidad
Característica 6	Ancho de banda 18 Gbps para transmisión de video y audio sin latencia

Documento generado por RimeCommerce · SOITMEX | 04/08/2026 12:05