



Adaptador VoIP GrandStream de 24 FXS p/montaje en rack

SKU: GXW4224V2 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Gateways y ATAs

\$11,202.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;*> <p>El GXW4216/4224/4232/4248 es la nueva generación de Gateway VoIP de alto rendimiento y alta densidad de puertos analógicos. Son totalmente compatibles con los estándares SIP y ampliamente interoperables con diversos sistemas de VoIP, PBX analógica y teléfonos en el mercado. Cuenta con múltiples puertos FXS analógicos de telefonía (16/24/32/48), calidad de voz extraordinaria, ricas funciones de telefonía, aprovisionamiento fácil, además de planes de marcación flexibles, protección de seguridad avanzada y un rendimiento excelente en el manejo de altos volúmenes de llamadas de voz.</p> <p>La serie de los Gateway GXW4216/4224/4232/4248 ofrece a las pequeñas y medianas empresas un híbrido IP de costo asequible y un sistema de teléfono analógico que les permite disfrutar de los beneficios de las comunicaciones VoIP, preservando las inversiones en los actuales teléfonos analógicos, faxes y sistemas PBX.</p> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad total con estándares SIP <li style='margin-bottom: 5px;*>Calidad de voz extraordinaria asegurada <li style='margin-bottom: 5px;*>Planes de marcación flexibles integrados <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección de seguridad avanzada incorporada <li style='margin-bottom: 5px;*>Hasta 24 puertos FXS analógicos disponibles </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Interfaces</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>24 x RJ11 puertos FXS <li style='margin-bottom: 5px;*>1 conector Telco de 50-pin <li style='margin-bottom: 5px;*>1 puerto LAN 10/100/1000 Mbps (RJ45) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>24 x RJ11 puertos FXS</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>G.711, G.723.1, G.726, G.729 A/B, iLBC <li style='margin-bottom: 5px;*>Cancelación de eco en la línea <li style='margin-bottom: 5px;*>Búfer de fluctuación dinámica <li style='margin-bottom: 5px;*>Detección de modem & auto conexión </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Funciones de Telefonía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Desvío de llamadas <li style='margin-bottom: 5px;*>No molestar <li style='margin-bottom: 5px;*>Conferencia de 3 vías </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características de Fax</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Visualización o bloqueo del identificador de llamada <li style='margin-bottom: 5px;*>Llamada en espera <li style='margin-bottom: 5px;*>Transferencia de llamadas (ciega o asistida) <li style='margin-bottom: 5px;*>Sopuerta fax T.38 hasta 14.4 kbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Auto conmutación en G.711 <li style='margin-bottom: 5px;*>Fax Datapump V.17, V.21, V.27ter, V.29 por T.38 relé fax </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Seguridad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>SRTP <li style='margin-bottom: 5px;*>TLS/SIPS <li style='margin-bottom: 5px;*>HTTPS (AES-128 encryption) <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección TR-069 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Conectividad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Sopuerta QoS (DiffServ, TOS, 802.1P/Q VLAN tagging) <li style='margin-bottom: 5px;*>Protocolos de red: TCP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, PPPoE <li style='margin-bottom: 5px;*>Métodos de transmisión DTMF: audio de entrada, RFC2833, INFO SIP </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 440mm (L) x 185mm (W) x 44mm (H) (1U) <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 2.57 KG <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje: escritorio y rack con soportes delanteros <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: 0°C ~ 40°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad: 10% ~ 90% (sin condensación) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Alimentación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Entrada: 12VDC, 5A <li style='margin-bottom: 5px;*>Salida: 100 ~ 240VAC, 50 ~ 60 Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Adaptador de corriente universal </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Conformidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>FCC: Part 15 Class B <li style='margin-bottom: 5px;*>CE: EN55022 Class B, EN55024 <li style='margin-bottom: 5px;*>EN61000-3-2, EN61000-3-3 <li style='margin-bottom: 5px;*>EN60950-1, RoHS <li style='margin-bottom: 5px;*>C-TICK: AS/NZS CISPR 22 Class B <li style='margin-bottom: 5px;*>ITU-T K.21 (Basic Test Level) <li style='margin-bottom: 5px;*>UL 60950 (power adapter) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Gestión y Aprovisionamiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Aprovisionamiento: TFTP, HTTP, HTTPS, TR069 <li style='margin-bottom: 5px;*>Gestión: Syslog, HTTPS, navegador Web, mensaje de voz, TR-069 <li style='margin-bottom: 5px;*>Sopuerta 4 perfiles de servidores SIP por sistema <li style='margin-bottom: 5px;*>Cuenta independiente SIP por puerto </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad total con estándares SIP
Característica 2	Calidad de voz extraordinaria garantizada
Característica 3	24 puertos FXS analógicos de telefonía
Característica 4	Seguridad avanzada con SRTP y TLS
Característica 5	Soporte fax T.38 hasta 14.4 kbps
Característica 6	Diseño 1U para montaje en rack