



Adaptador VoIP GrandStream de 32 FXS 2 puertos telco 50 pins p/montaje en rack

SKU: GXW4232V2 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Gateways y ATAs

\$13,505.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Hasta 32 puertos FXS para alta densidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad total con estándares SIP internacionales <li style='margin-bottom: 5px;*>Calidad de voz extraordinaria para comunicaciones claras <li style='margin-bottom: 5px;*>Aprovisionamiento fácil con mínima configuración requerida <li style='margin-bottom: 5px;*>Planes de marcación flexibles y personalizados </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos FXS: 32 x RJ11 <li style='margin-bottom: 5px;*>Conectores Telco: 2 de 50-pin <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz de red: 1 puerto Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) <li style='margin-bottom: 5px;*>Compresión de voz: G.711, G.723.1, G.726, G.729 A/B, iLBC <li style='margin-bottom: 5px;*>Fax sobre IP: T.38 y G.711 <li style='margin-bottom: 5px;*>Seguridad: SRTP, TLS/SIPS, HTTPS con AES-128 <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 12VDC, 5A (Entrada); 100-240VAC, 50-60Hz (Salida) <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 440mm (L) x 185mm (W) x 44mm (H) (1U) <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 2.63 KG (unidad), 3.68 KG (paquete) </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Funciones de telefonía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Visualización o bloqueo del identificador de llamada <li style='margin-bottom: 5px;*>Llamada en espera <li style='margin-bottom: 5px;*>Transferencia de llamadas (ciega o asistida) <li style='margin-bottom: 5px;*>Desvío y reenvío de llamadas <li style='margin-bottom: 5px;*>Conferencia de 3 vías <li style='margin-bottom: 5px;*>Modo no molestar </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Protocolos y seguridad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>SIP (RFC 3261) sobre UDP/TCP/TLS <li style='margin-bottom: 5px;*>4 perfiles de servidores SIP por sistema <li style='margin-bottom: 5px;*>Aprovisionamiento automático via TFTP, HTTP, HTTPS, TR069 <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte para DTMF mediante audio, RFC2833 e INFO SIP <li style='margin-bottom: 5px;*>QoS con DiffServ, TOS, 802.1P/Q VLAN tagging </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características físicas y ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura operación: 0°C a 40°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura almacenamiento: -20°C a 60°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad: 10% a 90% sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección eléctrica: ITU-T K.21 <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje: Escritorio o rack con soportes delanteros </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Compatibilidad y aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Interoperabilidad con diversos sistemas de VoIP y PBX analógicas <li style='margin-bottom: 5px;*>Preserva inversión en equipos analógicos existentes <li style='margin-bottom: 5px;*>Solución ideal para pequeñas y medianas empresas <li style='margin-bottom: 5px;*>Permite transición gradual a comunicaciones VoIP </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Gestión y administración</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Gestión web vía HTTPS <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte para syslog <li style='margin-bottom: 5px;*>Aprovisionamiento automático <li style='margin-bottom: 5px;*>Función Zero Config con UCM de Grandstream </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Conformidad y certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>FCC: Part 15 (CFR 47) Class B <li style='margin-bottom: 5px;*>CE: EN55022 Class B, EN55024 <li style='margin-bottom: 5px;*>EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1 <li style='margin-bottom: 5px;*>RoHS, C-TICK: AS/NZS CISPR 22 Class B <li style='margin-bottom: 5px;*>UL 60950 (adaptador de corriente) </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta densidad de 32 puertos FXS en 1U de rack
Característica 2	Compatibilidad total con estándares SIP internacionales
Característica 3	Calidad de voz HD con múltiples códecs avanzados
Característica 4	Aprovisionamiento simplificado con mínima configuración
Característica 5	Planes de marcación flexibles y personalizables
Característica 6	Seguridad empresarial con SRTP, TLS/SIPS y AES-128