



Adaptador VoIP GrandStream de 48 FXS 2 puertos telco 50 pins p/montaje en rack

SKU: GXW4248V2 Marca: GRANDSTREAM Categoría: Gateways y ATAs

\$21,670.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alta densidad con 48 puertos FXS analógicos <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con estándares SIP y sistemas PBX <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección de seguridad avanzada para llamadas <li style='margin-bottom: 5px;*>Aprovisionamiento fácil para configuración eficiente <li style='margin-bottom: 5px;*>Calidad de voz extraordinaria en altos volúmenes </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Voz</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Telefónicos 48 puertos FXS (2 conectores Telco de 50-pin) <li style='margin-bottom: 5px;*>Red 1 puerto Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Fax</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Compresión G.711, G.723.1, G.726, G.729 A/B, ilBC <li style='margin-bottom: 5px;*>Fax T.38 y auto conmutación en G.711 <li style='margin-bottom: 5px;*>Cancelación de eco Avanzada </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Seguridad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>SRTP <li style='margin-bottom: 5px;*>TLS/SIPS <li style='margin-bottom: 5px;*>HTTPS (AES-128 encryption) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Funciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Conferencia de 3 vías <li style='margin-bottom: 5px;*>Identificador de llamadas <li style='margin-bottom: 5px;*>Llamada en espera <li style='margin-bottom: 5px;*>Transferencia de llamadas <li style='margin-bottom: 5px;*>Desvío de llamadas </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Entrada</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>QoS (DiffServ, TOS, 802.1P/Q VLAN tagging) <li style='margin-bottom: 5px;*>Soporte de protocolos: TCP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, PPPoE <li style='margin-bottom: 5px;*>Métodos DTMF: Audio, RFC2833, INFO SIP </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aprovisionamiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>TFTP <li style='margin-bottom: 5px;*>HTTP/HTTPS <li style='margin-bottom: 5px;*>TR-069 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Alimentación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones 440mm (L) x 255mm (W) x 44mm (H) (1U) <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso 3.21KG (unidad), 4.31KG (paquete) <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje en rack y escritorio </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Físico</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Operación 0°C a 40°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Almacenamiento -20°C a 60°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad 10% a 90% (sin condensación) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Conformidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>FCC Part 15 Class B <li style='margin-bottom: 5px;*>CE: EN55022 Class B, EN55024 <li style='margin-bottom: 5px;*>EN61000-3-2, EN61000-3-3 <li style='margin-bottom: 5px;*>EN60950-1, RoHS <li style='margin-bottom: 5px;*>C-TICK: AS/NZS CISPR 22 Class B </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Señalización</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>SIP (RFC 3261) sobre UDP/TCP/TLS <li style='margin-bottom: 5px;*>4 perfiles de servidores SIP <li style='margin-bottom: 5px;*>Cuenta independiente SIP por puerto </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	48 puertos FXS analógicos de alta densidad
Característica 2	Compatibilidad SIP con sistemas PBX estándar
Característica 3	Seguridad SRTP/TLS/SIPS con cifrado AES-128
Característica 4	Aprovisionamiento automático TFTP/HTTP/HTTPS/TR-069
Característica 5	Calidad de voz con compresión G.711/G.729 y T.38
Característica 6	Cancelación de eco avanzada para altos volúmenes