



Adaptador y Kit de Instalación para Manguera JLML-5050.

SKU: JLPM-03 Marca: JWJ Categoría: Luminarias LED de Interior

\$33.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatibilidad: Mangueras LED JLML-5050 <li style='margin-bottom: 5px;*>Contenido: Kit de instalación completo <li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño: Compacto y fácil de usar <li style='margin-bottom: 5px;*>Conectores: Seguros para mejor estabilidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación: Rápida y sencilla <li style='margin-bottom: 5px;*>Material: Plástico y resina <li style='margin-bottom: 5px;*>Grado de protección: IP65 <li style='margin-bottom: 5px;*>Ángulo de visión: 120° <li style='margin-bottom: 5px;*>Durabilidad: 50,000 horas <li style='margin-bottom: 5px;*>Uso: Interior y exterior <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud: 25 metros por rollo <li style='margin-bottom: 5px;*>Densidad LED: 60 LEDs/metro </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tensión de entrada: DC 45-110V 50/60Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo: 150W <li style='margin-bottom: 5px;*>Colores disponibles: Blanco cálido y RGB <li style='margin-bottom: 5px;*>Modelo compatible: JLML-5050 <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo: Manguera de LED <li style='margin-bottom: 5px;*>Material de protección: Plástico transparente </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Luz indirecta o decorativa <li style='margin-bottom: 5px;*>Iluminación para habitaciones <li style='margin-bottom: 5px;*>Iluminación para closets <li style='margin-bottom: 5px;*>Iluminación para escaleras <li style='margin-bottom: 5px;*>Iluminación para techos falsos <li style='margin-bottom: 5px;*>Iluminación para baños <li style='margin-bottom: 5px;*>Iluminación para muebles </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Componentes del Kit</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Adaptador de conexión <li style='margin-bottom: 5px;*>Conectores para manguera LED <li style='margin-bottom: 5px;*>Soportes de fijación <li style='margin-bottom: 5px;*>Herramientas básicas de instalación </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Manguera LED JLML-5050 <li style='margin-bottom: 5px;*>Sistema RGB <li style='margin-bottom: 5px;*>Fuente de alimentación 12V <li style='margin-bottom: 5px;*>Controlador LED RGB <li style='margin-bottom: 5px;*>Receptor IR </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Información de Seguridad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Instalación en ambientes secos y húmedos <li style='margin-bottom: 5px;*>Protección contra salpicaduras (IP65) <li style='margin-bottom: 5px;*>Cumple con normas de seguridad eléctrica </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Datos del Fabricante</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Importador: JWJ Comercial México S.A. de C.V. <li style='margin-bottom: 5px;*>Dirección: Calle Dr. Lavista No. 127, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc CDMX, C.P. 06720 <li style='margin-bottom: 5px;*>RFC: JCM091006541 <li style='margin-bottom: 5px;*>Sitio web: www.jwjlight.mx <li style='margin-bottom: 5px;*>Teléfono: (55)55667777 </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 para uso en ambientes exteriores y húmedos
Característica 2	Conectores seguros que garantizan estabilidad eléctrica continua
Característica 3	Diseño compacto que facilita instalación en espacios reducidos
Característica 4	Durabilidad de 50,000 horas de operación continua
Característica 5	Compatible con voltaje DC 45-110V para flexibilidad de alimentación
Característica 6	Aplicaciones versátiles: luz indirecta, decorativa y funcional