



Adaptadores SMA Hembra a MCX Macho

SKU: ADP-SMAF-MCXM Marca: PARTS Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$328.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0px auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; text-align: center; '><!-- Sección de título --> </div><p>
</p><p>
</p><div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; '><p data-start='157' data-end='340'>Optimiza tus conexiones de radiofrecuencia con el <strong data-start='207' data-end='234'>adaptador ADP-SMAF-MCXM, diseñado para ofrecer un rendimiento confiable y estable en aplicaciones electrónicas y de comunicación.</p><li data-start='342' data-end='864'><strong data-start='344' data-end='368'>Alta compatibilidad: Permite conectar interfaces <strong data-start='397' data-end='418'>SMA hembra (Jack) con <strong data-start='423' data-end='443'>MCX macho (Plug) de forma segura y eficiente.<li data-start='342' data-end='864'><strong data-start='477' data-end='504'>Excelente desempeño RF: Baja pérdida de señal y óptima transmisión en altas frecuencias.<li data-start='342' data-end='864'><strong data-start='574' data-end='599'>Construcción robusta: Fabricado con materiales de alta calidad para mayor durabilidad y resistencia al desgaste.<li data-start='342' data-end='864'><strong data-start='695' data-end='724'>Conexión firme y precisa: Ajuste seguro que evita desconexiones accidentales.<li data-start='342' data-end='864'><strong data-start='781' data-end='801'>Diseño compacto: Ideal para espacios reducidos y configuraciones profesionales.<p>
</p><p data-start='871' data-end='904'>
</p><ul data-start='906' data-end='1346'><li data-section-id='lyzuvsx' data-start='906' data-end='938'><strong data-start='911' data-end='922'>Modelo: ADP-SMAF-MCXM<li data-section-id='lnudol' data-start='939' data-end='987'><strong data-start='944' data-end='967'>Tipo de conector 1: SMA Hembra (Jack)<li data-section-id='15va4bf' data-start='988' data-end='1035'><strong data-start='993' data-end='1016'>Tipo de conector 2: MCX Macho (Plug)<li data-section-id='15vxfwo' data-start='1036' data-end='1065'><strong data-start='1041' data-end='1056'>Impedancia: 50 Ohm<li data-section-id='rptvt' data-start='1066' data-end='1117'><strong data-start='1071' data-end='1095'>Rango de frecuencia: DC - 6 GHz (aprox.)<li data-section-id='14mf1ru' data-start='1118' data-end='1195'><strong data-start='1123' data-end='1147'>Material del cuerpo: Latón niquelado<li data-section-id='vwapyo' data-start='1196' data-end='1258'><strong data-start='1201' data-end='1226'>Tipo de acoplamiento: Roscado (SMA) / Snap-on (MCX)<li data-section-id='f6l5gy' data-start='1259' data-end='1346'><strong data-start='1264' data-end='1281'>Aplicaciones: RF, telecomunicaciones, GPS, antenas, equipos de medición, IoT</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión segura entre interfaces SMA y MCX
Característica 2	Baja pérdida de señal en alta frecuencia
Característica 3	Cuerpo de latón niquelado resistente al desgaste
Característica 4	Ajuste preciso que evita desconexiones accidentales
Característica 5	Diseño compacto para espacios reducidos
Característica 6	Compatible con aplicaciones de radiofrecuencia profesionales