



Administrador de sistema digital con matriz de audio 4x8 y 8 canales de amplificador para megafonía y voz de evacuación X-618

SKU: X-DCS3000 Marca: HONEYWELL PAVA Categoría: Procesadores

\$44,968.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El X-DCS3000 es el administrador de sistema digital integrado (DCS, Digital Control System) que funciona como unidad básica del sistema de megafonía y voz de evacuación X-618 de Honeywell. Integra matriz de audio, amplificación con respaldo, almacenamiento de audio, control de zonas, monitoreo y diagnóstico de fallas en un solo equipo. Se usa en instalaciones que requieren anuncios generales, música ambiental y evacuación por voz coordinada con el panel de detección de incendio, expandiéndose por red Ethernet hacia otros componentes del sistema X-618. Se conecta con controladores de volumen (como la serie HN-VC), micrófonos de paging (X-NPMS) y el software de gestión X-SMART.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Unidad básica (DCS) del sistema de megafonía y voz de evacuación X-618Matriz de audio 4x8 con 8 canales de amplificador y 2 canales de respaldo8 entradas y 8 salidas de contacto seco, más 8 líneas de altavoz de 70 V con detección de fallasRedundancia de alimentación principal/respaldo (24 V CD) y de amplificaciónMemoria flash para 60 minutos de audio, cargable vía software X-6184 puertos Ethernet 10/100M para expandir zonas en redCertificación UL60065 y cumplimiento FCC<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Alimentación principalAC 100-240 V, 50/60 Hz</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Alimentación de respaldoDC 21.5V-28.5V (fusible T2AL 250V)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Canales de amplificador8 principales + 2 de respaldo (matriz 4x8)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Salida de altavoces70 V, 8 canales, hasta 250 W por canal</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Entradas/salidas de contacto seco8 entradas / 8 salidas (250V AC / 30V DC, 2.5A máx.)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Red4 puertos Ethernet 10/100M adaptables</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Almacenamiento de audio1 GB (606 MB para audio), hasta 60 min de mensajes</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones482 x 88 x 420 mm</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sistema integrado con matriz de audio 4x8
Característica 2	Soporte para 8 canales de amplificador
Característica 3	Redundancia de alimentación y amplificación
Característica 4	Detección automática de fallos en circuitos
Característica 5	Control de volumen automático con detector de ruido
Característica 6	Interfaz Ethernet 10M/100M adaptable