



Aerosol Anti-Corrosión / Protección Circuitos Electrónicos / Ambientes Húmedos / 170 ml / Secado Rápido

SKU: PROTEKSIL Marca: SILIMEX Categoría: Accesorios para Computadora y Smartphones

\$125.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aerosol anticorrosivo diseñado para la protección de tarjetas electrónicas, circuitos impresos, conductores eléctricos, tornillos y componentes metálicos expuestos a ambientes con alta humedad. Forma una película protectora uniforme que inhibe la oxidación y el deterioro prematuro de las conexiones eléctricas. Su formulación de secado rápido permite la puesta en servicio acelerada del equipo tras la aplicación. Incluye tubo de extensión para alcanzar zonas de difícil acceso dentro de gabinetes, racks y equipos compactos. Requiere limpieza previa del sustrato para garantizar la adherencia óptima del producto.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aerosol anticorrosivo para circuitos electrónicos y componentes metálicos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección efectiva en ambientes extremadamente húmedos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicación precisa mediante tubo de extensión incluido<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad con limpieza previa profesional (silijet e-plus)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Presentación en bote de 170 ml para uso prolongado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Secado rápido que proporciona protección inmediata</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Función: Protector anticorrosivo en aerosol<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación: Tarjetas electrónicas, circuitos, conductores, tornillos, partes metálicas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Condiciones: Ambientes altamente húmedos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modo de secado: Rápido<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Película: Uniforme sobre superficie limpia</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad: 170 ml<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorio: Tubo de extensión para aplicación precisa</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Bote de aerosol PROTEKSIL 170 ml<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tubo de extensión para aplicación</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Indicaciones de Uso</h4><ol style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Limpiar perfectamente los mecanismos o tarjetas a proteger con producto de limpieza compatible (silijet e-plus), dejando secar durante dos o tres minutos.<li style='margin-bottom: 8px;'>Aplicar una película uniforme de PROTEKSIL con el equipo apagado o desconectado de la alimentación eléctrica.<li style='margin-bottom: 8px;'>Para zonas de difícil acceso, utilizar el tubo de extensión incluido.<li style='margin-bottom: 8px;'>Esperar a que el producto seque completamente antes de energizar el equipo para lograr la protección deseada.</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Precauciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>No perforar ni incinerar el envase bajo ninguna circunstancia.<li style='margin-bottom: 6px;'>No transportar vía aérea debido a su naturaleza de aerosol presurizado.<li style='margin-bottom: 6px;'>Aplicar únicamente con el equipo desconectado de la alimentación eléctrica.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protege tarjetas y conductores en ambientes extremadamente húmedos
Característica 2	Aplicación precisa en zonas de difícil acceso con tubo extensión
Característica 3	Secado rápido que permite protección inmediata tras aplicación
Característica 4	Compatible con limpieza previa profesional para mayor efectividad
Característica 5	Película uniforme que evita corrosión en partes metálicas y tornillos
Característica 6	Bote 170 ml para cobertura prolongada en múltiples aplicaciones