



Aerosol Protector Antioxidante para Uniones Eléctricas.

SKU: ANTIOX Marca: TOTAL GROUND Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$1,346.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'> Spray protector con propiedades dieléctricas. Fabricado especialmente para proteger del óxido; alargando la vida útil de los conectores, terminales y cualquier parte metálica. </p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sella y aísla contra la humedad, ambientes salinos, químicos, polvo y suciedad. <li style='margin-bottom: 5px;'>Excelente impermeable al agua. <li style='margin-bottom: 5px;'>Evita el ataque de la oxidación. <li style='margin-bottom: 5px;'>No se fractura, aun en bajas temperaturas. <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para ser aplicado en sistemas de puesta a tierra, terminales, conductores eléctricos y en general en instalaciones que estén expuestas al medio ambiente. <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'> Una vez seco, ANTIOX ofrece una resistencia dieléctrica de 37,000 volts en una capa de 3 mm. Si aumenta el grosor de la capa, aumentan las propiedades dieléctricas. </p> </div> <div style='display: flex; justify-content: center; margin: 30px 0;'> </div> <!-- Video --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/w7DYfWPmFEs' allowfullscreen> </iframe> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislante dieléctrico 37,000 V para trabajo seguro en instalaciones energizadas
Característica 2	Prolonga vida útil de conectores y terminales expuestos a corrosión
Característica 3	Sello impermeable contra humedad, salinidad y agentes químicos
Característica 4	Flexibilidad garantizada sin fractura en condiciones de baja temperatura
Característica 5	Compatible con conductores, terminales y sistemas de puesta a tierra
Característica 6	Resistencia dieléctrica incrementada con mayor espesor de aplicación