



Aire Acondicionado Compacto / 4000 BTU/h / 115 Vca / NEMA 4X y 3R / Gabinetes 12" (304.8 mm) / -40 a 125°F (-40 a 52°C)

SKU: N280416G100 Marca: HOFFMAN Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$93,937.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aire acondicionado compacto diseñado para gabinetes de telecomunicaciones de interiores y exteriores con profundidad reducida. Ofrece una capacidad de enfriamiento de 4000 BTU/h con alimentación de 115 Vca. Su construcción cumple con las clasificaciones NEMA 4X y 3R, garantizando protección robusta en ambientes industriales severos. El equipo opera en un rango de temperatura de -40 a 125°F (-40 a 52°C) e incorpora un filtro de malla de aluminio reutilizable que optimiza el flujo de aire y el rendimiento térmico. Utiliza refrigerante R134a y presenta un diseño industrial con mínimos sujetadores visibles, facilitando su integración en infraestructuras críticas de red.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Clasificación NEMA 4X y 3R para protección robusta<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tensión nominal de 115 Vca<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de temperatura de operación: -40 a 125°F (-40 a 52°C)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia de 1172 watts<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de enfriamiento de 4000 BTU/h<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto para gabinetes de 12" (304.8 mm) de profundidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Filtro de malla de aluminio reutilizable y limpiable<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Refrigerante R134a<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Modelos disponibles para entrada trifásica de 115, 230 y 400/460 Vca<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de temperatura de modelos para exteriores: -40°F / -40°C a 131°F / 55°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad de enfriamiento: 4000 BTU/h<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Potencia: 1172 watts<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Refrigerante: R134a<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rango de temperatura: -40 a 125°F (-40 a 52°C)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rango extendido exteriores: -40°F / -40°C a 131°F / 55°C</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tensión nominal: 115 Vca<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Entradas disponibles: 115, 230 y 400/460 Vca trifásica<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Profundidad compatible: 12" (304.8 mm)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Clasificación: NEMA 4X y 3R<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Filtro de malla de aluminio reutilizable</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Unidad de aire acondicionado compacto<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Filtro de malla de aluminio instalado</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección NEMA 4X y 3R para ambientes industriales exigentes
Característica 2	Diseño compacto para gabinetes de solo 12" (304.8 mm) de profundidad
Característica 3	Filtro de malla de aluminio reutilizable que maximiza el rendimiento
Característica 4	Operación confiable desde -40°C hasta 52°C en exteriores
Característica 5	Refrigerante R134a con potencia de 1172 watts
Característica 6	Instalación simplificada con mínimos sujetadores visibles