



SKU: T150116G152 Marca: HOFFMAN Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; <!-- ===== HERO ===== --><div style='margin-bottom: 12px; color: inherit; font-size: 'font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 8px; >Hoffman - T150116G152 - Almacitacion Industrial </p><h2 style='font-size: 28px; margin-bottom: 12px; color: inherit; font-weight: normal; >800 BTU. Acero inoxidable </h2><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; max-width: 800px; >Aire acondicionado de montaje lateral con construccion en acero inoxidable SS304. Diseñado para ambientes corrosivos: plantas quimicas, procesamiento de alimentos, ambientes marinos. Proteccion termica precisa para equipos electronicos sensibles.</p></div><!-- ===== STATS RIBBON ===== --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0; margin-bottom: 40px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; ><div style='flex: 1 1 150px; padding: 20px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); ><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit; >800</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; text-transform: uppercase; >BTU</div></div><div style='flex: 1 1 150px; padding: 20px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); ><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit; >SS304</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; text-transform: uppercase; >Inoxidable</div></div><div style='flex: 1 1 150px; padding: 20px; text-align: center; border-right: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); ><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit; >115V</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; text-transform: uppercase; >60Hz</div></div><div style='flex: 1 1 150px; padding: 20px; text-align: center; ><div style='font-size: 28px; font-weight: bold; color: inherit; >NEMA</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.6; text-transform: uppercase; >4X</div></div></div><!-- ===== PILAR 1: MATERIAL ===== --><div style='margin-bottom: 35px; padding: 25px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 8px; ><p style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 5px; >Material</p><h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; >Acero inoxidable SS304.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0; >Construccion completa en acero inoxidable tipo 304, resistente a corrosion, quimicos y ambientes salinos. Ideal para plantas de procesamiento de alimentos, farmaceuticas y aplicaciones marinas.</p></div><!-- ===== PILAR 2: CAPACIDAD ===== --><div style='margin-bottom: 35px; padding: 25px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 8px; ><p style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 5px; >Capacidad</p><h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; >800 BTU. Enfriamiento preciso.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0; >Capacidad de enfriamiento de 800 BTU/h para mantener temperatura estable en gabinetes con equipos electronicos sensibles. Termostato integrado para control automatico.</p></div><!-- ===== PILAR 3: PROTECCION ===== --><div style='margin-bottom: 35px; padding: 25px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 8px; ><p style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 5px; >Proteccion</p><h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; >NEMA 4X. Ambientes extremos.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0; >Certificacion NEMA 4X para proteccion contra corrosion, agua a presion y formacion de hielo. Diseñado para los entornos mas agresivos de la industria.</p></div><!-- ===== APLICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 35px; ><h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-bottom: 15px; >Aplicaciones</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; ><div style='flex: 1 1 200px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 8px; ><p style='font-size: 14px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 0 5px 0; >Alimentaria</p><p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0; >Protege equipos de control en plantas de procesamiento de alimentos y bebidas.</p></div><div style='flex: 1 1 200px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 8px; ><p style='font-size: 14px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 0 5px 0; >Farmaceutica</p><p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0; >Cumple con exigencias de higiene y resistencia a agentes quimicos.</p></div><div style='flex: 1 1 200px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 8px; ><p style='font-size: 14px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 0 5px 0; >Marina</p><p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0; >Resiste ambientes salinos en muelles, barcos y plataformas costeras.</p></div></div><div style='flex: 1 1 200px; padding: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 8px; ><p style='font-size: 14px; font-weight: bold; color: inherit; margin: 0 0 5px 0; >Compatibilidad</p><p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0; >Opera de forma confiable cerca de vapores quimicos agresivos.</p></div></div><!-- ===== COMPATIBILIDAD ===== --><div style='margin-bottom: 35px; padding: 25px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 8px; ><p style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 1.5px; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 5px; >Compatibilidad</p><h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; >Integracion con gabinetes HOFFMAN.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin: 0; >Diseñado para instalarse en gabinetes ProTek, ProLine y otras series de 19' de HOFFMAN. Facilita la configuracion de sistemas completos con proteccion termica certificada desde fabrica.</p></div><!-- ===== ESPECIFICACIONES ===== --><div style='margin-bottom: 30px; ><h3 style='font-size: 20px; color: inherit; margin-bottom: 15px; >Especificaciones Tecnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; ><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; ><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; >Desempeno</div><div style='padding: 15px; color: inherit; ><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; >Capacidad de enfriamiento: 800 BTU/hConsumo: 235 WattsVoltaje: 115 VCAFrecuencia: 50/60 Hz</div></div><div style='flex: 1 1 280px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; ><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; >Fisicas / Electricas</div><div style='padding: 15px; color: inherit; ><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; >Material: Acero inoxidable SS304 calibre 18Rango termico: -40 a 55 Clasificacion: NEMA 4, 3R / IP66Peso: 15 kgDimensiones (A x L x An): 50 x 17 x 20 cm</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150, 150, 0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden; ><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit; >Contenido</div><div style='padding: 15px; color: inherit; ><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; >Filtro: Aluminio reutilizableTermostato: Integrado automaticoGarantia: 3 años</div></div></div><!-- ===== CIERRE ===== --><div style='margin-bottom: 30px; text-align: center; ><p style='font-size: 13px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 2px; color: inherit; opacity: 0.5; margin-bottom: 10px; >Proteccion termica certificada</p><h3 style='font-size: 22px; color: inherit; margin: 0; >Manten tus equipos en el rango optimo.</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.85; margin-top: 10px; >Compatible con gabinetes HOFFMAN y sistemas de telecomunicaciones de grado industrial.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección NEMA 4X y 3R para intemperie severa
Característica 2	Construcción SS304 resistente a corrosión química y salina
Característica 3	Rango térmico operativo -40 a 55 °C (-40 a 131 °F)
Característica 4	Enfriamiento 800 BTU/h para equipos electrónicos sensibles
Característica 5	Filtro de aluminio reutilizable de alta eficiencia
Característica 6	Conexión 115 VCA con enchufe NEMA 5-15P estándar